ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MHC-	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B	V12W/D2N8-B	V14W/D2N8-B	V16W/D2N8-B	V12W/D2RN8-B	V14W/D2RN8-B	V16W/D2RN8-B
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/1/50							380-415/3/50		
Нагрев (Воздух7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	4.20	6.35	8.40	10.0	12.1	14.5	15.9	12.1	14.5	15.9
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.82	1.28	1.63	2.02	2.44	3.15	3.53	2.44	3.15	3.53
	COP	Вт/Вт	5.10	4.95	5.15	4.95	4.95	4.60	4.50	4.95	4.60	4.50
Нагрев (Воздух7Вода45)	Номинальная производительность	кВт	4.30	6.30	8.10	10.0	12.3	14.1	16.0	12.3	14.1	16.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.13	1.70	2.10	2.67	3.32	3.92	4.57	3.32	3.92	4.57
	COP	Вт/Вт	3.80	3.70	3.85	3.75	3.70	3.60	3.50	3.70	3.60	3.50
Нагрев (Воздух7Вода55)	Номинальная производительность	кВт	4.40	6.00	7.50	9.50	11.9	13.8	16.0	11.9	13.8	16.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.49	2.03	2.36	3.06	3.90	4.68	5.61	3.90	4.68	5.61
	COP	Вт/Вт	2.95	2.95	3.18	3.10	3.05	2.95	2.85	3.05	2.95	2.85
Нагрев (Воздух-7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	4.70	6.00	7.00	8.00	10.00	12.00	13.10	10.00	12.00	13.10
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.52	2.00	2.19	2.62	3.33	4.21	4.85	3.33	4.21	4.85
	COP	Вт/Вт	3.10	3.00	3.20	3.05	3.00	2.85	2.70	3.00	2.85	2.70
Нагрев (Воздух-7Вода55)	Номинальная производительность	кВт	4.00	5.15	6.15	6.85	9.80	11.00	12.50	9.80	11.00	12.50
	Номинальная потр. мощность	кВт	2.05	2.58	3.00	3.43	4.78	5.37	6.25	4.78	5.37	6.25
	COP	Вт/Вт	1.95	2.00	2.05	2.00	2.05	2.05	2.00	2.05	2.05	2.00
Охлаждение (Воздух35Вода18)	Номинальная производительность	кВт	4.50	6.50	8.30	9.90	12.00	13.50	14.2	12.00	13.50	14.20
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.82	1.35	1.64	2.18	3.04	3.74	3.94	3.04	3.74	3.94
	EER	Вт/Вт	5.50	4.80	5.05	4.55	3.95	3.61	3.61	3.95	3.61	3.61
Охлаждение (Воздух35Вода7)	Номинальная производительность	кВт	4.70	7.00	7.45	8.20	11.5	12.4	14.0	11.5	12.4	14.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.36	2.33	2.22	2.52	4.18	4.96	5.60	4.18	4.96	5.60
	EER	Вт/Вт	3.45	3.00	3.35	3.25	2.75	2.50	2.50	2.75	2.50	2.50
Класс энерго-эффективности	Выходящая вода 35°C		A+++				A+++			A+++		
	Выходящая вода 55°C		A++				A++			A++		
Хладагент	Тип		R32									
	Заводская заправка	кг	1.4				1.75			1.75		
Уровень шума		дБ(А)	55	58	59	60	65	65	68	65	65	68
Размер (Ш*В*Г)		мм	1295x718x429		1385x865x523		1385x865x523			1385x865x523		
Размер в упаковке (Ш*В*Г)		мм	1375x885x475		1465x1035x560		1465x1035x560			1465x1035x560		
Вес нетто/брутто		кг	86/107		105/132		129/155			144/172		
Подключение труб водяного контура		дюйм	R1	R1	R5/4	R5/4	R5/4			R5/4		
Теплообменник			Пластинчатый									
Насос	Номинальный расход воды	м³/ч	0.72	1.09	1.44	1.72	2.08	2.49	2.73	2.08	2.49	2.73
	Диапазон расхода воды	м³/ч	0.4~0.9	0.4~1.25	0.4~1.65	0.4~2.1	0.7~2.5	0.7~2.75	0.7~3.0	0.7~2.5	0.7~2.75	0.7~3.0
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ +43									
	Нагрев	°C	-25 ~ +35									
	ГВС	°C	-25 ~ +43									
Регулировка температуры воды	Охлаждение	°C	+5 ~ +25									
	Нагрев	°C	+25 ~ +65									
	ГВС	°C	+20 ~ +60									