ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MHC-	V18W/D2RN8	V22W/D2RN8	V26W/D2RN8	V30W/D2RN8
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/3/50			
Нагрев (Воздух7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	18	22	26	30.1
	Номинальная потр. мощность	кВт	3.83	5.0	6.373	7.698
	COP	Вт/Вт	4.70	4.40	4.08	3.91
Нагрев (Воздух7Вода45)	Номинальная производительность	кВт	18	22	26	30
	Номинальная потр. мощность	кВт	5.143	6.471	8.387	10.345
	COP	Вт/Вт	3.50	3.40	3.10	2.90
Нагрев (Воздух7Вода55)	Номинальная производительность	кВт	18	22	26	30
	Номинальная потр. мощность	кВт	6.545	8.302	10.612	13.043
	COP	Вт/Вт	2.75	2.65	2.45	2.30
Нагрев (Воздух-7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	18	21	22	23
	Номинальная потр. мощность	кВт	6.667	8.077	8.8	9.388
	COP	Вт/Вт	2.70	2.60	2.50	2.45
Охлаждение (Воздух35Вода18)	Номинальная производительность	кВт	18.5	23	27	31
	Номинальная потр. мощность	кВт	3.895	5.0	6.279	7.75
	EER	Вт/Вт	4.75	4.60	4.30	4.00
Охлаждение (Воздух35Вода7)	Номинальная производительность	кВт	17	21	26	29.5
	Номинальная потр. мощность	кВт	5.574	7.119	9.63	11.569
	EER	Вт/Вт	3.05	2.95	2.70	2.55
Класс энергоэффективности	Выходящая вода 35°C		A+++	A+++	A+++	A++
	Выходящая вода 55°C		A++	A++	A+	A+
Хладагент	Тип		R32			
	Заводская заправка	кг	5			
Уровень шума		дБ(А)	71	73	75	77
Размер (Ш*В*Г)		мм	1129x1558x528			
Размер в упаковке (Ш*В*Г)		мм	1220x1735x565			
Вес нетто/брутто		кг	177 / 206			
Подключение труб водяного контура		дюйм	1-1/4 BSP	1-1/4 BSP	1-1/4 BSP	1-1/4 BSP
Теплообменник			Пластинчатый			
Насос	Номинальный расход воды	$м^3/ч$	3.10	3.78	4.47	5.18
Внутренний объем		л	3.5	3.5	3.5	3.5
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ +46			
	Нагрев	°C	-25 ~ +35			
	ГВС	°C	-25 ~ +43			
Регулировка температуры воды	Охлаждение	°C	+5 ~ +25			
	Нагрев	°C	+25 ~ +60			
	ГВС	°C	+30 ~ +60			