ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Модель			MC-SU75-RN8L-B	MC-SU90-RN8L-B	MC-SU140-RN8L-B	MC-SU180-RN8L-B
Производительность	Охлаждение	кВт	70	82	130	164
	Нагрев	кВт	75.21	90.74	138.3	180.6
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	26.8	27.8	50.5	56
	Нагрев	кВт	23.72	28.84	44.56	57.04
Коэффициенты производительности	EER		2.61	2.95	2.57	2.93
	COP		3.17	3.15	3.1	3.17
Компрессоры	Тип		Спиральный			
	Регулирование		Инверторное			
	Количество	шт.	1	2	2	4
Испаритель	Тип		Пластинчатый			
	Расход жидкости	м³/ч	12	14.07	22.28	28.1
	Потери давления	кПа	64.6	64.5	64.6	92.7
Вентиляторы	Тип		DC			
	Количество	шт.	2	2	2	4
	Расход воздуха	м³/ч	28500	35000	50000	70000
Уровень звукового давления		дБ(А)	69	65	73	72
Тип расширительного устройства			ЭРВ			
Тип хладагента			R32			
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3			
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 48			
	Нагрев	°C	-20 ~ 43			
Диаметр подключения жидкости		мм	DN50	DN50	DN65	DN80
Габариты (ШхВхГ)	Нетто	мм	2000 x 1770 x 960	2220 x 2315 x 1135	2220 x 2300 x 1135	2755 x 2413 x 2220
	Брутто	мм	2085 x 1890 x 1030	2250 x 2445 x 1180	2250 x 2425 x 1180	2810 x 2446 x 2245
Вес	Рабочий	кг	450	650	700	1420
	Нетто / брутто	кг	440 / 455	635 / 660	670 / 690	1400 / 1420

ИСПОЛНЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ

Модель			MC-SU75M-RN8L-B	MC-SU90M-RN8L-B	MC-SU140M-RN8L-B	MC-SU180M-RN8L-B
Производительность	Охлаждение	кВт	69.72	81.73	129.5	163.1
	Нагрев	кВт	75.57	91.11	139	181.8
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	27.34	29.83	51.38	57.63
	Нагрев	кВт	24.33	30.61	45.64	59.09
Коэффициенты производительности	EER		2.55	2.74	2.52	2.83
	COP		3.11	2.98	3.05	3.08
Компрессоры	Тип		Спиральный			
	Регулирование		Инверторное			
	Количество	шт.	1	2	2	4
Испаритель	Тип		Пластинчатый			
	Расход жидкости	м³/ч	11.95	14.01	22.19	27.95
	Напор насоса	кПа	162.8	235.7	96.5	211
Вентиляторы	Тип		DC			
	Количество	шт.	2	2	2	4
	Расход воздуха	м³/ч	28500	35000	50000	70000
Уровень звукового давления		дБ(А)	69	65	74	72
Тип расширительного устройства			ЭРВ			
Тип хладагента			R32			
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3			
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 48			
	Нагрев	°C	-20 ~ 43			
Диаметр подключения жидкости		мм	DN50	DN50	DN65	DN80
Габариты (ШхВхГ)	Нетто	мм	2000 x 1770 x 960	2220 x 2315 x 1135	2220 x 2300 x 1135	2752 x 2413 x 2220
	Брутто	мм	2085 x 1890 x 1030	2250 x 2445 x 1180	2250 x 2425 x 1180	2810 x 2446 x 2245
Вес	Рабочий	кг	487	744	778	1524
	Нетто / брутто	кг	475 / 477	686 / 719	746 / 748	1500 / 1504

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT) Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).