ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Модель		MH-	SU50-RN8L	SU65-RN8L	SU75-RN8L	SU110-RN8L	SU140-RN8L
Производительность	Охлаждение	кВт	50.25	57	70	100	130
	Нагрев	кВт	49.6	65.31	75.21	110.4	140.4
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	14.45	19	26.8	32.78	50
	Нагрев	кВт	12.26	18.33	22.08	29.94	44.78
Коэффициенты производительности	EER		3.48	3	2.61	3.05	2.6
	COP		4.05	3.56	3.41	3.69	3.14
Компрессоры	Тип		Спиральный				
	Регулирование		Инверторное				
	Количество	шт.	1	1	1	2	2
Испаритель	Тип		Пластинчатый				
	Расход жидкости	м³/ч	8.6	9.8	12	17.14	22.28
	Потери давления	кПа	34.5	43.7	64.9	38.7	64.6
Вентиляторы	Тип		DC				
	Количество	шт.	2				
	Расход воздуха	м³/ч	22000	22000	28500	32500	50000
Уровень звукового давления		дБ(А)	64	64	69	64	73
Тип расширительного устройства			ЭРВ				
Тип хладагента			R32				
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3				
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ 48				
	Нагрев	°C	-25 ~ 43				
Диаметр подключения жидкости		мм	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	2000 x 1770 x 960	2000 x 1770 x 960	2000 x 1770 x 960	2220 x 2300 x 1135	2220 x 2300 x 1135
	Брутто	мм	2085 x 1890 x 1030	2085 x 1890 x 1030	2085 x 1890 x 1030	2250 x 2445 x 1180	2250 x 2445 x 1180
Вес	Рабочий	кг	450	450	450	700	700
	Нетто / брутто	кг	440 / 455	440 / 455	440 / 455	670 / 690	670 / 690

ИСПОЛНЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ

Модель		MH-	SU50M-RN8L	SU65M-RN8L	SU75M-RN8L	SU110M-RN8L	SU140M-RN8L
Производительность	Охлаждение	кВт	50	56.68	69.29	99.33	129.29
	Нагрев	кВт	50	65.65	75.71	110.67	140.94
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	15.15	19.79	28.26	34.09	52.01
	Нагрев	кВт	13.16	19.43	23.51	31.21	47.1
Коэффициенты производительности	EER		3.3	2.86	2.45	2.91	2.49
	COP		3.8	3.38	3.22	3.55	2.99
Компрессоры	Тип		Спиральный				
	Регулирование		Инверторное				
	Количество	шт.	1	1	1	2	2
Испаритель	Тип		Пластинчатый				
	Расход жидкости	м³/ч	8.6	9.74	11.87	17.02	22.16
	Напор насоса	кПа	221.1	188.2	112.5	143.7	55.6
Вентиляторы	Тип		DC				
	Количество	шт.	2				
	Расход воздуха	м³/ч	22000	22000	28500	32500	50000
Уровень звукового давления		дБ(А)	64	64	69	64	73
Тип расширительного устройства			ЭРВ				
Тип хладагента			R32				
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3				
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ 48				
	Нагрев	°C	-25 ~ 43				
Диаметр подключения жидкости		мм	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	2000 x 1770 x 960	2000 x 1770 x 960	2000 x 1770 x 960	2220 x 2300 x 1135	2220 x 2300 x 1135
	Брутто	мм	2085 x 1890 x 1030	2085 x 1890 x 1030	2085 x 1890 x 1030	2250 x 2445 x 1180	2250 x 2445 x 1180
Вес	Рабочий	кг	511	511	511	798.6	798.6
	Нетто / брутто	кг	475 / 490	475 / 490	475 / 490	765 / 790	765 / 790

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°C, t воздуха +35 C, нагрев: t выходящей воды +45 C, t воздуха +7 C.