ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MC-SS65/RN1	MC-SS130/RN1
Производительность	Охлаждение	кВт	65	130
	Нагрев	кВт	71	142
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	19.5	39.2
	Нагрев	кВт	20.4	40.8
Коэффициенты производительности	EER		3.33	3.32
	COP		3.48	3.48
Компрессоры	Тип		Спиральный	
	Регулирование		On/off	
	Количество	шт.	1	2
Испаритель	Тип		Кожухотрубный	
	Расход жидкости	$м^3/ч$	11.2	22.4
	Потери давления	кПа	48	60
Вентиляторы	Тип		AC	
	Количество	шт.	2	
	Расход воздуха	$м^3/ч$	27000	48000
Уровень звукового давления		дБ(А)	65	68
Тип расширительного устройства			ЭРВ	
Тип хладагента			R410A	
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3	
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	15 ~ 48	
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	
Диаметр подключения жидкости		мм	DN65	
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	2000 x 1770 x 960	2200 x 2315 x 1120
	Брутто	мм	2085 x 1890 x 1030	2240 x 2435 x 1170
Вес	Рабочий	кг	560	938
	Нетто / брутто	кг	525 / 545	875 / 905

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT); нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).