ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MC-SS130-RN1TL	MGBL-F200W/RN1	MC-SS260-RN1TL
Производительность	Охлаждение	кВт	130	185	265
	Нагрев	кВт	138	200	280
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	42.3	63	84
	Нагрев	кВт	43	61	84.8
Коэффициенты производительности	EER		3.07	2.94	3.15
	COP		3.21	3.28	3.3
Компрессоры	Тип		Спиральный		
	Регулирование		On/off		
	Количество	шт.	2	6	4
Испаритель	Тип		Кожухотрубный		
	Расход жидкости	$м^3/ч$	22.28	31.7	45.41
	Потери давления	кПа	33.3	29.8	65.4
Вентиляторы	Тип		DC	AC	DC
	Количество	шт.	2	6	4
	Расход воздуха	$м^3/ч$	39000	12000	78000
Уровень звукового давления		дБ(А)	74.8	74	78
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R410A		
Электропитание		В/Гц/Ф	380 ~ 415/50/3		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 52	-10 ~ 46	-10 ~ 52
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	-10 ~ 24	-15 ~ 24
Диаметр подключения жидкости		мм	DN65	DN80	DN100
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1120 x 2300 x 2200	2850 x 2110 x 2000	2753 x 2415 x 2220
	Брутто	мм	1180 x 2445 x 2250	2980 x 2260 x 2135	2810 x 2450 x 2290
Вес	Рабочий	кг	852	1760	1920
	Нетто / брутто	кг	831 / 852	1730 / 1870	1890 / 1900

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT) Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).