# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | | | SCAG115H | SCAG135H | SCAG170H | SCAG195H | SCAG210H | SCAG245H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 400.2 | 480.7 | 596.9 | 685.8 | 747.2 | 864.3 |
| Номинальная мощность | | кВт | 119.9 | 154.6 | 196.4 | 223.7 | 243.8 | 276.4 |
| EER | | | 3.34 | 3.11 | 3.04 | 3.07 | 3.06 | 3.13 |
| Компрессоры | Тип | | Винтовой | | | | | |
| | Регулирование | | Плавное 25-100% | Плавное 25-100% | Плавное 25-100% | Плавное 25-100% | Плавное 25-100% | Плавное 25-100% |
| | Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Испаритель | Тип | | Кожухотрубный | | | | | |
| | Расход жидкости | м³/ч | 68.58 | 82.37 | 102.3 | 117.5 | 128 | 148.1 |
| | Потери давления | кПа | 42.7 | 46.3 | 70.4 | 79.2 | 73.4 | 76.6 |
| Вентиляторы | Тип | | AC | | | | | |
| | Количество | шт. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| | Расход воздуха | м³/ч | 23000*6 | 23000*6 | 23000*8 | 23000*10 | 23000*12 | 23000*12 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 80.82 | 80.99 | 81.77 | 82.67 | 82.89 | 83.11 |
| Тип расширительного устройства | | | ЭРВ | | | | | |
| Тип хладагента | | | R134a | | | | | |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 380 ~ 415, 50, 3 | | | | | |
| Диапазон температур воздуха в режиме охлаждения | | °C | 10 ~ 43 | | | | | |
| Диаметр подключения жидкости | | мм | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
| Габариты (Ш x В x Г) | | мм | 4220 x 2460 x 2300 | 4220 x 2460 x 2300 | 5055 x 2460 x 2300 | 6060 x 2460 x 2300 | 7065 x 2460 x 2300 | 6835 x 2460 x 2300 |
| Вес | Транспортировочный | кг | 3700 | 4300 | 4900 | 5550 | 5950 | 6750 |
| | Рабочий | кг | 3850 | 4470 | 4990 | 5770 | 6190 | 7020 |

| Модель | | | SCAG280H | SCAG295H | SCAG335H | SCAG380H | SCAG420H | SCAG480H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 990.1 | 1035 | 1176 | 1333 | 1471 | 1692 |
| Номинальная мощность | | кВт | 304.9 | 333.6 | 378.9 | 441.6 | 473.9 | 539.8 |
| EER | | | 3.25 | 3.1 | 3.1 | 3.02 | 3.1 | 3.13 |
| Компрессоры | Тип | | Винтовой | | | | | |
| | Регулирование | | Плавное 25-100% | Плавное 12.5-100% | Плавное 12.5-100% | Плавное 12.5-100% | Плавное 12.5-100% | Плавное 12.5-100% |
| | Количество | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Испаритель | Тип | | Кожухотрубный | | | | | |
| | Расход жидкости | м³/ч | 169.7 | 177.4 | 201.6 | 228.6 | 252.2 | 290 |
| | Потери давления | кПа | 67.3 | 68.9 | 76.6 | 75.8 | 75.5 | 87.4 |
| Вентиляторы | Тип | | AC | | | | | |
| | Количество | шт. | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| | Расход воздуха | м³/ч | 23000*14 | 23000*16 | 23000*18 | 23000*20 | 23000*20 | 23000*22 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 84.3 | 82.7 | 82.7 | 83.3 | 83.8 | 83.7 |
| Тип расширительного устройства | | | ЭРВ | | | | | |
| Тип хладагента | | | R134a | | | | | |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 380 ~ 415, 50, 3 | | | | | |
| Диапазон температур воздуха в режиме охлаждения | | °C | 10 ~ 43 | | | | | |
| Диаметр подключения жидкости | | мм | DN200 | | | | | |
| Габариты (Ш x В x Г) | | мм | 7840 x 2460 x 2300 | 8865 x 2460 x 2300 | 9870 x 2460 x 2300 | 10875 x 2460 x 2300 | 10875 x 2460 x 2300 | 11880 x 2460 x 2300 |
| Вес | Транспортировочный | кг | 7300 | 9100 | 9600 | 10900 | 11400 | 13540 |
| | Рабочий | кг | 7590 | 9450 | 9970 | 11290 | 11800 | 14040 |

Примечание:
1. Производительность и эффективность основаны на стандарте AHRI 551/591.
Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: вход/выход охлажденной воды = 12°C/7°C; коэффициент загрязнения = 0,018 м2.°C/кВт, температура наружного воздуха 35°C.
* Время работы компрессора с производительностью 25% ограничено во времени. За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам Midea.