Кассетный тип

Четырехпоточный компактный

MKD-S

4-трубный



Инструкция

STOCK

Фанкойл | 4-трубный | AC

Индивидуальные пульты



R51/E, в комплекте



KJR-29B/BK-E, опция



DC70W / DC80W NEW, опция

Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция




CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.



Распределение воздушного потока на 360°



Возможность гибкой установки



Компактный дизайн



Низкий уровень шума



Приток свежего воздуха



AC-двигатель вентилятора фанкойла

Встроенный дренажный насос

ИК-пульт в комплекте

Автоматический перезапуск

Фильтр в комплекте

Технические характеристики

4-трубный, четырехпоточный компактный

Внутренний блок			MKD-300S	MKD-400S	MKD-500S
Декоративная панель				**T-MBQ4-03B**	
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	2.5/2.2/1.76	2.9/2.55/2.04	3.5/2.87/2.15
	Расход воды	м³/ч	0.43/0.38/0.30	0.50/0.44/0.35	0.60/0.49/0.37
	Перепад давлений по воде	кПа	22.00/17.04/10.90	16.00/12.39/7.84	24.00/16.14/9.05
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	3.7/3.29/2.92	4.6/3.82/3.4	5.1/4.03/3.52
	Расход воды	м³/ч	0.32/0.28/0.25	0.40/0.33/0.29	0.44/0.35/0.29
	Перепад давлений по воде	кПа	17.00/13.47/10.61	23.00/16.23/12.59	27.00/16.85/12.12
Электропитание		В, Гц, Ф	220,50,1		
Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)		Вт	50/40/30	70/50/40	95/65/50
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	36/33/28	42/39/32	45/42/34
Декоративная панель	Габариты (Ш×В×Г)	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647
	Масса	кг	2.6	2.6	2.6
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	575×261×575	575×261×575	575×261×575
	Масса	кг	16.5	16.5	16.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	холодная вода RC$^{3}/_{4}$; горячая вода: RC$^{1}/_{2}$		
	Диаметр дренажа	мм	Ø25		
Встроенная дренажная помпа, напор		мм	750		
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KQV21A		
	Комплект трубной обвязки для KQV21A		KQP21-Z1		
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		FD-Z/KFD-Z		
	Подключение сетевого и центрального управления		Встроен		
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки		FV3D20V1+FV3D15V1		
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки		FV2D20V1+FV2D15V1		

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.