# Канальный тип

## Напор 12 Па

# MK

2-трубный

**Фанкойл** | 2-трубный | **AC**



### Индивидуальные пульты



KJR-18B/E, опция



KJRP-86I/MFKS-E (без Modbus), опция
KJRP-86A/BMFNKD-E (с Modbus), опция



FCU KIT, опция

### Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция

Подключение к центральному пульту CCM30/BKE-A и к протоколу ModBus осуществляется через модуль подключения FCU KIT, который поставляется отдельно.


**Инструкция**



Компактный размер для удобного монтажа



Низкий уровень шума



Система фильтрации воздуха



Защитное покрытие дренажного поддона



AC-двигатель вентилятора фанкойла



Смена стороны подключения труб на заводе или на объекте

ECO Энерго-сбережение

Левое подключение

Фильтр в комплекте

## Технические характеристики

2-трубный, 3-рядный, канальный

| Внутренний блок | | | MK02A3SCBS | MK03A3SCBS | MK04A3SCBS | MK05A3SCBS | MK06A3SCBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 2.35/2.00/1.50 | 3.40/2.90/2.21 | 4.41/3.77/2.90 | 5.00/4.27/3.36 | 6.00/5.16/4.06 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.40/0.35/0.25 | 0.58/0.5/0.38 | 0.76/0.65/0.5 | 0.86/0.73/0.58 | 1.03/0.89/0.7 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 24/20/15 | 24/19/14 | 24/21/16 | 24/19/15 | 38/28/25 |
| Нагрев | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 3.90/3.09/2.15 | 5.67/4.52/3.18 | 7.35/5.89/4.19 | 8.60/6.93/5.03 | 9.98/8.14/5.96 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.66/0.53/0.37 | 0.96/0.77/0.54 | 1.25/1.0/0.71 | 1.46/1.18/0.86 | 1.7/1.38/1.01 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 20/18/16 | 20/16/12 | 20/17/13 | 24/19/15 | 31/23/20 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220,50,1 | | | | |
| Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.) | | Вт | 36/25/23 | 50/28/23 | 60/47/39 | 74/69/53 | 93/68/56 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | | м³/ч | 340/257/172 | 510/384/256 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/784/523 |
| Внешнее статическое давление | | Па | 12 | | | | |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) | | дБ(А) | 35/26.5/23.5 | 39/27.5/26 | 41/30.5/24 | 43/34/28.5 | 45/36.6/31 |
| Внутренний блок | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 632×243×482 | 773×243×482 | 908×243×482 | 908×243×482 | 1003×243×482 |
| | Масса | кг | 12.3 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 18.8 |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых. | дюйм | RC 3/4 | | | | |
| | Диаметр дренажа | мм | Ø19 | | | | |
| Опциональные элементы | 3-ходовой клапан с четырьмя портами | | KFV21A | | | | |
| | Комплект трубной обвязки для KFV21A | | KFP21-K2 / KFP21-K2A | | | | |
| | Дренажный поддон 3-ходового клапана | | Встроен | | | | |
| | Подключение сетевого и центрального управления | | CE-FCUKZ-03 | | | | |
| | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV3D20V1 | | | | |
| | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV2D20V1 | | | | |

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 60 °C, температура воздуха на входе 21 °C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.