**Фанкойл** | 4-трубный | **DC**

# Технические характеристики

7 скоростей вентилятора | Энерго-сбережение | Левое подключение | Фильтр в комплекте

## 4-трубный, 4-рядный, канальный

| Внутренний блок | | | MKT4-V700FG12-CL | MKT4-V800FG12-CL | MKT4-V1000FG12-CL | MKT4-V1200FG12-CL | MKT4-V1400FG12-CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 6.70/6.03/5.24 | 7.60/6.85/6.09 | 8.20/7.49/6.72 | 9.70/8.62/7.42 | 12.20/10.50/8.62 |
| | Расход воды | м³/ч | 1.13/1.01/0.87 | 1.32/1.2/1.07 | 1.43/1.32/1.19 | 1.68/1.49/1.28 | 2.16/1.85/1.51 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 27.11/22.01/17.20 | 31.60/27.71/24.2 | 35.20/31.59/27.64 | 31.08/26.50/21.97 | 46.30/37.08/28.19 |
| Нагрев | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 6.70/6.18/5.58 | 10.10/9.34/8.50 | 10.60/9.92/9.07 | 10.70/9.72/8.66 | 13.40/12.10/10.46 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.56/0.52/0.47 | 0.89/0.82/0.75 | 0.94/0.86/0.8 | 0.93/0.84/0.75 | 1.16/1.05/0.91 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 47.92/41.42/34.72 | 52.34/46.15/40.35 | 56.42/49.68/44.56 | 30.86/27.11/23.5 | 45.42/39.1/32.07 |
| Статический напор | | Па | 12/30/50* | | | | |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220,50,1 | | | | |
| Потребляемая мощность | | Вт | 80/53/34 | 75/53/36 | 101/71.48 | 94/62/39 | 146/86/47 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | | м³/ч | 1250/1068/890 | 1400/1209/1025 | 1560/1359/1161 | 1800/1521/1234 | 2380/1942/1501 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) | | дБ(А) | 43.5/39.5/35.5 | 43.5/40.5/37 | 47/44/40.5 | 45/41.5/36.5 | 49.5/44.5/39 |
| Внутренний блок | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 1178×243×482 | 1368×243×482 | 1368×243×482 | 1658×243×482 | 1898×243×482 |
| | Масса | кг | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 35.5 | 39 |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых. | дюйм | Холодная вода RC$^{3}/_{4}$; горячая вода RC$^{3}/_{4}$ ВР | | | | |
| | Диаметр дренажа | мм | Ø19 | | | | |
| Опциональные элементы | 3-ходовой клапан с четырьмя портами | | KQV22A | | | | |
| | Комплект трубной обвязки для KQV22A | | KQP21-L1 | | | | |
| | Дренажный поддон 3-ходового клапана | | Встроен | | | | |
| | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV3D20V1+FV3D20V1 | | | | |
| | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV2D20V1+FV2D20V1 | | | | |

* Статический напор можно установить с помощью переключателя на плате управления (12 Па установлено по умолчанию).
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 65 °C, температура воды на выходе 55 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

