Модель			MOUL-68HD1N1-G	MOUL-76HD1N1-G	MOUL-96HD1N1-G	MOUL-120HD1N1-G
Производительность	Охлаждение	кВт	20	22.4	28.5	33.5
	Нагрев		22.5	25	31.5	37.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.6	6.3	8.4	9.2
	EER	Вт/Вт	3.57	3.56	3.39	3.64
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.4	6	8.1	9.2
	COP	Вт/Вт	4.17	4.17	3.89	4.08
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Количество		1	1	1	1
Вентилятор	Тип двигателя		DC	DC	DC	DC
	Количество		2	2	2	2
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	9000	9000	11000	11000
	Уровень звукового давления	дБ(А)	58	58	60	61
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	6.5	6.5	6.5	6.5
Размер	Ш х В х Г	мм	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1270×1720×565	1270×1720×565	1270×1720×565	1270×1720×565
Вес нетто		кг	143	143	144	157
Вес брутто			159	159	160	173
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Газовая труба		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	1~3	1~3	1~4	1~4
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	100%	100%	100%	100%

СЕРИЯ QUANTUM. ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ

Модель			MOUL-150HD1N1-G	MOUL-192HD1N1-G	MOUL-250HD1N1-G
Производительность	Охлаждение	кВт	45	56	67
	Нагрев		50	63	75
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	12	16.3	19.7
	EER	Вт/Вт	3.75	3.4	3.44
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	11.1	15.3	17.5
	COP	Вт/Вт	4.5	4.08	4.12
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Количество		1	1	1
Вентилятор	Тип двигателя		DC	DC	DC
	Количество		2	2	2
Рабочие показатели	ESP (Статическое давление)	Па	0-35 (35-80 опция)	0-35 (35-80 опция)	0-35 (35-80 опция)
	Расход воздуха	м³/ч	12500	18500	19000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	8	8.5	9.7
Размер	Ш х В х Г	мм	1130×1760×580	1250×1760×580	1250×1760×580
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1210×1916×597	1330×1916×597	1330×1916×597
Вес нетто		кг	192	233	238
Вес брутто			206	238	253
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)
	Газовая труба		28.6 (1 1/8)	28.6 (1 1/8)	28.6 (1 1/8)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15~55	-15~55	-15~55
	Нагрев		-30~30	-30~30	-30~30
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	1~4	1~4	1~4
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	100%	100%	100%