ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ, ИСПОЛНЕНИЕ Т1

Модель			MRC-150HWN1-R(C)	MRC-175HWN1-R(C)	MRC-200HWN1-R(C)	MRC-250HWN1-R(C)	MRC-300HWN1-R(C)
Производительность	Охлаждение	кВт	53	61	70	88	98
	Нагрев		56	64	75	97	111.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	16.7	19.1	22.6	28.9	32.8
	EER		3.17	3.19	3.1	3.04	2.99
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	17.2	19.5	23.6	30.3	36.5
	COP		3.26	3.28	3.18	3.2	3.05
Компрессор	Тип		Спиральный Copeland	Спиральный Copeland	Спиральный Copeland	Спиральный Danfoss	Спиральный Danfoss
	Количество		2				
Вентилятор наружный	Тип двигателя		AC				
	Количество		1	2			
Вентилятор внутренний	Тип двигателя		AC				
	ESP (Статическое давление)	Па	110 (0-325)	110 (0-250)	120 (0-375)	130 (0-350)	270 (25-400)
	Расход воздуха	м³/ч	11890	12922	14950	16990	19029
Уровень звукового давления		дБ(А)	76.9	76	75.3	76.8	77.9
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	6.1+3.0	5.8+5.8	6.9+6.9	8.7+8.7	10+10
Размер	Ш x В x Г	мм	1965×1230×1130	1670×1247×2192	1670×1247×2192	2320×1245×2220	2320×1245×2220
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1995×1255×1160	1695×1284×2212	1695×1284×2212	2330×1275×2230	2330×1275×2230
Вес нетто		кг	492	615	690	940	970
Вес брутто			512	645	720	970	1000
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	10°C ~ 46°C				
	Нагрев		-9°C ~ 24°C				

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ, ТРОПИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Т3

Модель			MRCT-062CWN1-R(C)	MRCT-075CWN1-R(C)	MRCT-085CWN1-R(D)	MRCT-100CWN1-R(D)	MRCT-125CWN1-R(C)
Производительность	Охлаждение	кВт	22	26	30	35	44
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	6.6	7.9	9.2	10.7	13.3
	EER		3.33	3.29	3.26	3.27	3.31
Компрессор	Тип		Спиральный Copeland	Спиральный Danfoss	Спиральный Copeland	Спиральный Copeland	Спиральный Copeland
	Количество		1		2		
Вентилятор наружный	Тип двигателя		AC				
	Количество		1				
Вентилятор внутренний	Тип двигателя		AC				
	ESP (Статическое давление)	Па	80 (0-250)			90 (0-250)	110 (0-275)
	Расход воздуха	м³/ч	4757	4810	5943	6960	9338
Уровень звукового давления		дБ(А)	71	71.5	70.3	72.6	71.8
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	4	3.7	4.2	4.6	2.8+1.7
Размер	Ш x В x Г	мм	1475×840×1130	1475×840×1130	1483×1231×1138	1483×1230×1138	1965×1230×1130
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1495×860×1150	1495×860×1150	1500×1255×1155	1500×1255×1155	1995×1255×1160
Вес нетто		кг	223	231	302	323	433
Вес брутто			228	236	312	335	453
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	10°C ~ 52°C				

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении