Модель			MV8-560WV2GN1 (MA)	MV8-615WV2GN1 (MA)	MV8-670WV2GN1 (MA)	MV8-730WV2GN1 (MA)	MV8-785WV2GN1 (MA)	MV8-850WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	56.0	61.5	67.0	73.0	78.5	85.0
	Нагрев		63.0	69.0	75.0	81.5	87.5	95.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	15.01	17.28	18.61	20.80	23.64	26.56
	EER	Вт/Вт	3.73	3.56	3.60	3.51	3.32	3.20
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	15.25	17.60	18.99	20.79	23.97	27.14
	COP	Вт/Вт	4.13	3.92	3.95	3.92	3.65	3.50
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter					
	Количество		1			2		
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		2					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	22000		21500	29000		28000
	Уровень звукового давления	дБ(А)	62				63	64
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	9.3		12	19		21
Размер	Ш х В х Г	мм	1340x1760x825			1880x1760x825		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1410x1945x890			1935x1945x890		
Вес нетто		кг	277		297	380		419
Вес брутто			297		317	405		444
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)			22.2 (7/8)		
	Газовая труба		28.6 (1'1/8)			31.8 (1'1/4)		34.9 (1'3/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
	Нагрев		-30 ~ +30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	33	36	39	43	46	50
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

Модель			MV8-900WV2GN1 (MA)	MV8-950WV2GN1 (MA)	MV8-1010WV2GN1 (MA)	MV8-1060WV2GN1 (MA)	MV8-1120WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	90.0	95.2	101.0	106.0	112.0
	Нагрев		100.0	106.0	112.0	119.0	123.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	29.51	31.73	34.01	36.43	39.86
	EER	Вт/Вт	3.05	3.00	2.97	2.91	2.81
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	29.41	31.74	33.94	36.96	39.08
	COP	Вт/Вт	3.40	3.34	3.30	3.22	3.16
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter				
	Количество		2				
Вентилятор	Тип двигателя		DC				
	Количество		1				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)				
	Расход воздуха	м³/ч	28000	29000		30000	
	Уровень звукового давления	дБ(А)	64	66		67	
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	21			24	
Размер	Ш х В х Г	мм	1880x1760x825				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1935x1945x890				
Вес нетто		кг	419	420		440	
Вес брутто			444	445		465	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	22.2 (7/8)				
	Газовая труба		34.9 (1'3/8)				
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55				
	Нагрев		-30 ~ +30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	53	56	59	62	64
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***				

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.