ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8S-i ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель			MVi-252WV2GN1(B)	MVi-280WV2GN1(B)	MVi-335WV2GN1(B)	MVi-400WV2GN1(A)	MVi-450WV2GN1(A)
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0
	Нагрев		27.0	31.5	37.5	45.0	50.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.8	7.5	8.0	11.2	12.0
	EER	Вт/Вт	4.38	3.73	4.21	3.57	3.75
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.7	6.8	7.9	10.7	11.1
	COP	Вт/Вт	4.78	4.67	4.78	4.21	4.50
Компрессор	Тип		DC-inverter				
	Кол-во		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter				
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	11800	12500			
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	6.1		6.4	7.4	8
Размер	Ш х В х Г	мм	1130x1760x580				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1210x1916x597				
Вес нетто		кг	182		185		192
Вес брутто			196		199		206
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
	Газовая труба		25.4 (1)	25.4 (1)	25.4 (1)	25.4 (1)	26.8 (1'1/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55				
	Нагрев		-30 ~ +30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	20	22	26
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***				

Модель			MVi-500WV2GN1(A)	MVi-560WV2GN1(A)	MVi-615WV2GN1(A)	MVi-670WV2GN1(A)
Производительность	Охлаждение	кВт	50.0	56.0	61.5	67.0
	Нагрев		57.0	63.0	69.0	75.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3			
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	12.8	16.3	18.1	19.7
	EER	Вт/Вт	3.91	3.44	3.40	3.41
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	13.8	15.3	16.9	17.58
	COP	Вт/Вт	4.11	4.12	4.08	4.29
Компрессор	Тип		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter			
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	20000	18500	19000	19000
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61	61	62	
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	8	9		10
Размер	Ш х В х Г	мм	1250x1760x580			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1330x1916x597			
Вес нетто		кг	213	223	233	238
Вес брутто			228	238	248	253
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)
	Газовая труба		28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)	28.6 (1'1/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55			
	Нагрев		-30 ~ +30			
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	32	35	39
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***			

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.