ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8 MINI - 220В

Модель			MV8M-80WV2HN1	MV8M-100WV2HN1	MV8M-120WV2HN1	MV8M-140WV2HN1	MV8M-160WV2HN1	MV8M-170WV2HN1
Производительность	Охлаждение	кВт	8	10	12	14	15.5	17
	Нагрев		9	12	14	16	18	19
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	1.9	2.43	2.96	3.59	4.29	4.71
	EER	Вт/Вт	4.2	4.12	4.06	3.9	3.61	3.61
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	1.88	2.82	3.22	3.76	4.39	4.61
	COP	Вт/Вт	4.8	4.26	4.35	4.25	4.1	4.1
Компрессор	Тип		DC-inverter					
	Кол-во		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter					
	Кол-во		1					
Рабочие показатели	ESP (Статическое давление)		0–35 (стандартная)					
	Расход воздуха	м³/ч	5200		5000			
	Уровень звукового давления	дБ(А)	53		55	56		
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	3.1	3.1	4.1			
Размер	Ш х В х Г	мм	1073x864x523					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1120x980x560					
Вес нетто		кг	80		94			
Вес брутто			90		104			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газовая труба		15.9 (5/8)					
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~52					
	Нагрев		-20~30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	5	6	8	10	11	11
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50–160					

БЛОКИ СЕРИИ V8 MINI - 380В

Модель			MV8M-120WV2GN1	MV8M-140WV2GN1	MV8M-160WV2GN1	MV8M-170WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	12	14	15.5	17
	Нагрев		14	16	18	19
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3			
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	2.96	3.59	4.29	4.71
	EER	Вт/Вт	4.06	3.9	3.61	3.61
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	3.22	3.76	4.39	4.63
	COP	Вт/Вт	4.35	4.25	4.1	4.1
Компрессор	Тип		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Рабочие показатели	ESP (Статическое давление)		0–35 (стандартная)			
	Расход воздуха	м³/ч	5000			
	Уровень звукового давления	дБ(А)	55	56	56	56
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	4.1			
Размер	Ш х В х Г	мм	1073x864x523			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1120x980x560			
Вес нетто		кг	109			
Вес брутто			119			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)			
	Газовая труба		15.9 (5/8)			
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~52			
	Нагрев		-20~30			
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	8	10	11	11
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50–160 %			

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении