НАСТЕННЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

Проводной пду WDC3-86S

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1,5 до 9 кВт

Модель			MIH15GHN18	MIH22GHN18	MIH28GHN18	MIH36GHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		1.7	2.4	3.2	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.018	0.021	0.024	0.027
Расход воздуха		м³/ч	340~460	340~500	340~540	340~580
Уровень звукового давления		дБ(А)	27~32	27~33	28~35	28~37
Уровень шума		дБ(А)	40~45	40~46	42~50	44~54
Размер	Ш х В х Г	мм	750x295x275			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		855x405x400			
Вес нетто /брутто		кг	9.5 / 12.8		10.4 / 13.8	
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			
	Газ		12.7 (1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	16			

Модель			MIH45GHN18	MIH56GHN18	MIH71GHN18	MIH80GHN18	MIH90GHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1	8	9
	Нагрев		5	6.3	8	9	10
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.04	0.05	0.065	
Расход воздуха		м³/ч	410~720	410~860	660~1220	660~1380	700~1420
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~37	29~41	32~44	32~45	33~46
Уровень шума		дБ(А)	44~54	44~56	46~58	46~60	47~61
Размер	Ш х В х Г	мм	950x295x275		1200x295x275		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1055x405x400		1315x385x360		
Вес нетто /брутто		кг	11.9 / 15.6		15 / 18		
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		9.52 (3/8)		
	Газ		12.7 (1/2)		15.9 (5/8)		
	Дренажная труба (НД)	мм	16				

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении