НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

Проводной пду WDC3-86S

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 3,6 до 14 кВт

Модель			MIH36 DLHN18	MIH45 DLHN18	MIH56 DLHN18	MIH71 DLHN18	MIH80 DLHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		4	5	6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.016	0.024	0.04	0.042	0.056
Расход воздуха		м³/ч	424~564	500~712	665~927	729~1128	824~1300
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	30~36	33~43	33~43	34~45
Уровень шума		дБ(А)	37~43	40~47	45~54	48~54	44~55
Размер	Ш х В х Г	мм	1069x674x234			1284x674x234	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1190x755x313			1405x755x323	
Вес нетто /брутто		кг	24.7 / 29.5			29.8 / 34.8	
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			9.52 (3/8)	
	Газ		12.7 (1/2)			15.9 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MIH90 DLHN18	MIH100 DLHN18	MIH112 DLHN18	MIH125 DLHN18	MIH140 DLHN18	MIH160 DLHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.075	0.050	0.065	0.095	0.140	0.160
Расход воздуха		м³/ч	979~1480	918~1497	956~1648	1285~2012	1402~2206	1402~2406
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~48	32~42	33~44	38~49	40~51.5	40~54
Уровень шума		дБ(А)	49~58	44~54	45~56	51~60	53~63	53~66
Размер	Ш х В х Г	мм	1284×674×234					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1405×755×323					
Вес нетто /брутто		кг	29.8/34.8	36.4/42.7				
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газ		15.9 (5/8)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении