МОДУЛЬ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ «ВСЕ В ОДНОМ»

Модуль для нагрева воды со встроенным накопительным баком. Доступен в двух типоразмерах: 190 и 240 литров. Встроенный бак обеспечивает экономию места при монтаже системы.



Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель				SMKT-D100/190CGN8(At)		SMKT-D160/240CGN8(At)				
Совместимый наружный блок				MDV-V80WHN8(At)	MDV-V100WHN8(At)	MDV-V80WHN8(At)	MDV-V100WHN8(At)	MDV-V120WHN8(At)	MDV-V140WHN8(At)	MDV-V160WHN8(At)
Производительность	Нагрев(35)		кВт	7.2	9	7.2	9	12.3	14	15,5
	Нагрев(45)		кВт	7	8.8	7	8.8	12.1	13.8	15,3
	Нагрев(55)		кВт	6.8	8.5	6.8	8.5	11.5	13	13,5
Класс энергоэффективности (55)				A+						
Электропитание			В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Уровень звукового давления			дБ(А)	40		43				
Бак	Тип			Нержавеющая сталь						
	Объем		л	190		240				
	Максимальное давление		бар	10						
	Толщина изоляции			45						
Водяной контур	Подключение труб			R1"						
	Расчетное давление		МПа	0.3						
	Расширительный бак	Объем	л	8.0						
		Максимальное давление	МПа	0.3						
	Подъем воды насосом		м	9						
	Мин. расход воды		м³/ч	0.6						
	Внутренний объем		л	3.6~8.4						
Дополнительный нагреватель			кВт	3				—		
Диаметр труб фреон	Газ		мм	15.88 (5/8)						
	Жидкость		мм	9.52 (3/8)						
Диаметр дренажной трубы (НД)			мм	25						
Размеры (ШхВхГ)			мм	600x1683x600		600x1943x600				
Размер в упаковке (ШхВхГ)			мм	730x1920x730		730x2180x730				
Вес нетто / брутто			кг	143 / 164		160 / 181				
Диапазон регулировки температур*	Отопление		°C	25 ~ 60						
	ГВС		°C	25 ~ 60						

* Максимальная температура 60 °C доступна только при использовании внешнего дополнительного ТЭНа.