ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MKD-300R	MKD-400R	MKD-450R	MKD-500R
Панель			T-MBQ4-03B			
Производительность	Охлаждение	кВт	3/2.58/2.16	3.7/3.18/2.66	4.1/3.3/2.83	4.5/3.6/3.06
	Нагрев	кВт	4/3.5/3.08	5.1/4.3/3.83	5.6/4.5/3.9	6/4.76/4.07
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	50/40/30	70/50/40	84/51/41	95/53/42
Расход воздуха		$м^3/ч$	510/440/360	680/580/480	760/650/540	850/730/600
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/33/28	42/39/32	43/40/33	45/42/34
Расход теплоносителя	Охлаждение	$м^3/ч$	0.52/0.42/0.34	0.63/0.54/0.45	0.68/0.57/0.5	0.77/0.61/0.53
	Нагрев	$м^3/ч$	0.68/0.6/0.52	0.82/0.7/0.65	0.91/0.75/0.67	1/0.8/0.69
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	10.7/9.1/7.2	20/15/10	15/12/20	12.6/8.4/6.6
	Нагрев	кПа	15.4/15/10	22/17/15.2	24/20/17.3	26/22/19
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Диаметр подключений	Теплоноситель	дюйм	ВР 3/4			
	Дренаж	мм	НД 25			
Габариты корпуса (Ш х В х Г)	Нетто	мм	575 x 261 x 575	575 x 261 x 575	575 x 261 x 575	575 x 261 x 575
	Брутто	мм	670 x 290 x 670	670 x 290 x 670	670 x 290 x 670	670 x 290 x 670
Габариты панели (Ш х В х Г)	Нетто	мм	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
	Брутто	мм	715 x 123 x 715	715 x 123 x 715	715 x 123 x 715	715 x 123 x 715
Вес корпуса / панели	Нетто	кг	16.5 / 2.5	16.5 / 2.5	16.5 / 2.5	16.5 / 2.5
	Брутто	кг	20 / 4.5	20 / 4.5	20 / 4.5	20 / 4.5

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t входящей/выходящей воды: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (СТ/МТ). Нагрев: t входящей воды: 50°C, t входящего воздуха: 20°C(СТ).

Беспроводной пульт RM12	Проводной пульт ДУ KJR-29B1	Центральный пульт CCM30	Клапаны TWVK09-S/ TWVK09-M/TWVK09-T	дренажный поддон 2011804A0015
(в комплекте)	(опция)	(опция)	(опция)	(в комплекте)