ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MKT4-	V200FG30-CR	V300FG30-CR	V400FG30-CR	V500FG30-CR	V600FG30-CR
Производительность	Охлаждение	кВт	2.7/2.04/1.3	3.5/3.23/2.92	4.3/3.99/3.71	4.9/4.3/3.68	5.8/5.17/4.5
	Нагрев	кВт	2.7/2.21/1.5	4.3/4.04/3.78	5.4/5.22/4.93	6.1/5.58/4.98	6.7/6.17/5.53
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	25/13/7	28/22/17	38/31/26	59/40/26	66/44/29
Расход воздуха		м³/ч	450/313/179	620/558/502	790/696/628	940/785/636	1050/894/741
Статическое давление		Па	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/27.5/20.5	37/34.5/32	40.5/38.5/36.5	45/40.5/37.5	45/41.5/37.5
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.49/0.36/0.23	0.62/0.56/0.51	0.74/0.69/0.64	0.84/0.73/0.63	0.99/0.88/0.76
	Нагрев	м³/ч	0.24/0.19/0.13	0.37/0.35/0.33	0.48/0.46/0.43	0.53/0.49/0.43	0.57/0.52/0.47
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	34/23.1/14.8	30.3/26.8/23.8	21.1/18.7/16.5	28.2/22.5/17.1	40.3/32.9/25.7
	Нагрев	кПа	43.7/32.1/20.7	24.7/23.1/21.7	31.8/28.9/26.1	37.8/32.1/26.1	49.1/42.2/35.1
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4				
	Дренаж	дюйм	НР 3/4				
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	632 x 243 x 482	773 x 243 x 482	908 x 243 x 482	908 x 243 x 482	1003 x 243 x 482
	Брутто	мм	698 x 270 x 520	843 x 270 x 520	978 x 270 x 520	978 x 270 x 520	1073 x 270 x 520
Вес нетто / брутто		кг	13.5 / 16	16 / 19.5	19 / 22	19 / 22	20.5 / 24

Модель		MKT4-	V700FG30-CR	V800FG30-CR	V1000FG30-CR	V1200FG30-CR	V1400FG30-CR
Производительность	Охлаждение	кВт	6.7/6.03/5.24	7.6/6.85/6.09	8.2/7.49/6.72	9.7/8.62/7.42	12.2/10.5/8.62
	Нагрев	кВт	6.7/6.18/5.58	10.1/9.34/8.5	10.6/9.92/9.07	10.7/9.72/8.66	13.4/12.1/10.46
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	80/53/34	75/53/36	101/71/48	94/62/39	146/86/47
Расход воздуха		м³/ч	1250/1068/890	1400/1209/1025	1560/1359/1161	1800/1521/1234	2380/1942/1501
Статическое давление		Па	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)
Уровень звукового давления		дБ(А)	43.5/39.5/35.5	43.5/40.5/37	47/44/40.5	45/41.5/36.5	49.5/44.5/39
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	1.13/1.01/0.87	1.32/1.2/1.07	1.43/1.32/1.19	1.68/1.49/1.28	2.16/1.85/1.51
	Нагрев	м³/ч	0.56/0.52/0.47	0.89/0.82/0.75	0.94/0.86/0.8	0.93/0.84/0.75	1.16/1.05/0.91
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	27.1/22/17.2	31.6/27.7/24.2	35.2/31.6/27.6	31.1/26.5/22	46.3/37.1/28.2
	Нагрев	кПа	47.9/41.4/34.7	52.3/46.2/40.4	56.4/49.7/44.6	30.9/27.1/23.5	45.4/39.1/32.1
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4				
	Дренаж	дюйм	НР 3/4				
Габариты корпуса (Ш х В х Г)	Нетто	мм	1178 x 243 x 482	1368 x 243 x 482	1368 x 243 x 482	1658 x 243 x 482	1898 x 243 x 482
	Брутто	мм	1248 x 270 x 520	1438 x 270 x 520	1438 x 270 x 520	1728 x 270 x 520	1968 x 270 x 520
Вес нетто / брутто		кг	22.5 / 26	27.5 / 32	27.5 / 32	35.5 / 40.5	39 / 45

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение t входящей/выходящей воды: 7/12 °C, t входящего воздуха 27/19 °C (CT/MT); нагрев: t входящей/выходящей воды: 65/55 °C, t входящего воздуха 20 °C (CT)

Пульт WDC3-86S (опция)

Клапаны TWVK09-S/ TWVK09-M/TWVK09-T x 2 шт (опция)