ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MGC-V5WD2N8-B2	MGC-V7WD2N8-B2	MGC-V9WD2N8-B2
Производительность	Охлаждение	кВт	5.5	7.4	9
	Нагрев	кВт	6.6	8.5	10.2
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	1.695	2.349	3.103
	Нагрев	кВт	1.65	2.237	2.795
Коэффициенты производительности	EER		3.24	3.15	2.9
	COP		4	3.8	3.65
Компрессоры	Тип		Ротационный		
	Регулирование		Инверторное		
	Количество	шт.	1		
Испаритель	Тип		Пластинчатый		
	Расход жидкости	м³/ч	1.12	1.44	1.72
	Напор насоса	кПа	90		
Вентиляторы	Тип		DC		
	Количество	шт.	1		
	Расход воздуха	м³/ч	3900	4500	4500
Уровень звукового давления		дБ(А)	49.1	52.1	54.2
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R32		
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240. 50. 1		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ 43		
	Нагрев	°C	-25 ~ 35		
Диаметр подключения жидкости		дюйм	1	1	1
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	865 x 1040 x 410	865 x 1040 x 410	865 x 1040 x 410
	Брутто	мм	970 x 1190 x 560	970 x 1190 x 560	970 x 1190 x 560
Вес нетто / брутто		кг	87 / 103	87 / 103	87 / 103

Модель			MGC-V12WD2RN8-B	MGC-V14WD2RN8-B	MGC-V16WD2RN8-B
Производительность	Охлаждение	кВт	11.6	13.4	14
	Нагрев	кВт	12.5	14.5	16.2
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	3.742	4.573	4.828
	Нагрев	кВт	3.378	4.085	4.696
Коэффициенты производительности	EER		3.1	2.93	2.9
	COP		3.7	3.55	3.45
Компрессоры	Тип		Ротационный		
	Регулирование		Инверторное		
	Количество	шт.	1		
Испаритель	Тип		Пластинчатый		
	Расход жидкости	м³/ч	2.1	2.43	2.75
	Напор насоса	кПа	90		
Вентиляторы	Тип		DC		
	Количество	шт.	1		
	Расход воздуха	м³/ч	5200	5200	5200
Уровень звукового давления		дБ(А)	59	62	62
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R32		
Электропитание		В. Гц. Ф	380 ~ 415, 50, 3		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ 43		
	Нагрев	°C	-25 ~ 35		
Диаметр подключения жидкости		дюйм	5/4	5/4	5/4
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	865 x 1040 x 410	865 x 1040 x 410	865 x 1040 x 410
	Брутто	мм	970 x 1190 x 560	970 x 1190 x 560	970 x 1190 x 560
Вес нетто / брутто		кг	120 / 136	120 / 136	120 / 136

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT); нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).
Параметры встроенного насоса теплоносителя приведены в технической документации.