ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MHC-V18W/D2RN8	MHC-V22W/D2RN8
Производительность	Охлаждение	кВт	17	21
	Нагрев	кВт	18	22
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	5.57	7.12
	Нагрев	кВт	5.14	6.47
Коэффициенты производительности	EER		3.05	2.95
	COP		3.5	3.4
Компрессоры	Тип		Ротационный	
	Регулирование		Инверторное	
	Количество	шт.	1	
Испаритель	Тип		Пластинчатый	
	Расход жидкости	м³/ч	2.913	3.6
	Напор насоса	кПа	120	
Вентиляторы	Тип		DC	
	Количество	шт.	2	
	Расход воздуха	м³/ч	11000	11000
Уровень звукового давления		дБ(А)	57.6	59.8
Тип расширительного устройства			ЭРВ	
Тип хладагента			R32	
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3	
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 46	
	Нагрев	°C	-25 ~ 35	
Диаметр подключения жидкости		дюйм	1-1/4 BSP	1-1/4 BSP
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1129 x 1558 x 528	1129 x 1558 x 528
	Брутто	мм	1220 x 1735 x 565	1220 x 1735 x 565
Вес нетто / брутто		кг	177 / 206	177 / 206

Модель			MHC-V26W/D2RN8	MHC-V30W/D2RN8
Производительность	Охлаждение	кВт	26	29.5
	Нагрев	кВт	26	30
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	9.63	11.57
	Нагрев	кВт	8.39	10.35
Коэффициенты производительности	EER		2.7	2.55
	COP		3.1	2.9
Компрессоры	Тип		Ротационный	
	Регулирование		Инверторное	
	Количество	шт.	1	
Испаритель	Тип		Пластинчатый	
	Расход жидкости	м³/ч	4.46	5.1
	Напор насоса	кПа	120	
Вентиляторы	Тип		DC	
	Количество	шт.	2	
	Расход воздуха	м³/ч	11300	11300
Уровень звукового давления		дБ(А)	61.5	63.5
Тип расширительного устройства			ЭРВ	
Тип хладагента			R32	
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3	
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 46	
	Нагрев	°C	-25 ~ 35	
Диаметр подключения жидкости		дюйм	1-1/4 BSP	1-1/4 BSP
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1129 x 1558 x 528	1129 x 1558 x 528
	Брутто	мм	1220 x 1735 x 565	1220 x 1735 x 565
Вес нетто / брутто		кг	177 / 206	177 / 206

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT); нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).
Параметры встроенного насоса теплоносителя приведены в технической документации.