Кассетный тип
однопоточный
МКС
2-трубный



Фанкойл | 2-трубный | **AC**

Индивидуальные пульты



R05/BGE, в комплекте



KJR-75A/BK-E, опция

Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция



MD-NIM01, опция

Подключение к центральному пульту CCM30/BKE-A осуществляется через модуль подключения MD-NIM01, который поставляется отдельно.

Инструкция



Низкий уровень шума



Возможность гибкой установки



Оптимальное распределение воздуха



Сверхтонкий корпус



AC-двигатель вентилятора фанкойла



Компактное размещение

Технические характеристики

Встроенный дренажный насос | ИК-пульт в комплекте | Автоматический перезапуск | Фильтр в комплекте

2-трубный

Внутренний блок			MKC-300R-B	MKC-400R-B
Декоративная панель			**MBQ1-02D**	
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	3.04/2.79/2.56	3.79/3.58/3.38
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	32/22/15	40/30/25
	Расход воды	м³/ч	0.52/0.48/0.44	0.65/0.61/0.58
	Перепад давлений по воде	кПа	14.00/11.85/9.88	20.00/17.67/15.84
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	5.13/4.69/4.04	6.41/5.86/5.11
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	32/22/15	40/30/25
	Расход воды	м³/ч	0.52/0.48/0.44	0.65/0.61/0.58
	Перепад давлений по воде	кПа	14.00/11.85/9.88	20.00/17.67/15.84
Электропитание		В, Гц, Ф	220,50,1	
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	510/450/400	630/560/500
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	36/34/32	37/35/34
Декоративная панель	Габариты (Ш×В×Г)	мм	1180×25×465	1180×25×465
	Масса	кг	3.5	3.5
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	1054×155×428	1054×155×428
	Масса	кг	12.8	12.8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G½	
	Диаметр дренажа	мм	Ø25	
Встроенная дренажная помпа, напор		мм	750	
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KFV15A	
	Подключение сетевого и центрального управления		MD-NIM01 - 1 шт. на фанкойл	
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки		FV3D15V1	
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки		FV2D15V1	

1. Выс. — высокие обороты вентилятора; сред. — средние обороты вентилятора; низ. — низкие обороты вентилятора.
2. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
3. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.). Расход воды, как в режиме охлаждения.
4. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.