# Кассетный тип

## Четырехпоточный стандартный

# MKA-R

2-трубный



Инструкция

STOCK

Фанкойл | 2-трубный | AC

### Индивидуальные пульты



R05/BGE, в комплекте



KJR-29B/BK-E, опция



DC70W / DC80W NEW, опция

### Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.



Распределение воздушного потока на 360°



Возможность гибкой установки



Компактный дизайн



Низкий уровень шума



Приток свежего воздуха



AC-двигатель вентилятора фанкойла

## Технические характеристики

Энерго-сбережение | Встроенный дренажный насос | ИК-пульт в комплекте | Автоматический перезапуск | Фильтр в комплекте

2-трубный, четырехпоточный стандартный

| Внутренний блок | | | MKA-600R | MKA-750R | MKA-850R | MKA-950R | MKA-1200R | MKA-1500R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | | | T-MBQ4-02C | | | | | |
| Охлаждение | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 5.7/4.73/3.96 | 7/5.62/4.72 | 7.27/6.46/5.71 | 8.22/7.39/6.54 | 10.39/9.25/8.2 | 12.9/11.51/10.21 |
| | Расход воды | м³/ч | 1.03/0.88/0.76 | 1.20/0.96/0.80 | 1.28/1.15/1.02 | 1.41/1.27/1.12 | 1.80/1.60/1.40 | 2.20/1.90/1.80 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 24.3/18.2/13.9 | 30.0/20.1/15.00 | 24.4/20.2/16.0 | 27.14/21.98/18.05 | 22/17/14.1 | 40/27.2/25 |
| Нагрев | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 9.66/7.72/6.27 | 11.55/9.24/7.51 | 12.42/9.93/8.07 | 13.85/11.08/9 | 17.58/14.06/11.42 | 17.6/14.08/11.44 |
| | Расход воды | м³/ч | 1.20/1.02/0.85 | 1.95/1.55/1.23 | 1.43/1.28/1.10 | 2.35/1.8/1.53 | 2.97/2.35/1.94 | 2.9/2.38/1.9 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 29.5/21.7/15.6 | 37.2/23.4/18.4 | 28.3/22.8/17.2 | 31.65/26.19/22.08 | 28.1/20.7/17.4 | 50/35/25 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220,50,1 | | | | | |
| Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.) | | Вт | 125/84/74 | 130/102/93 | 150/124/106 | 155/131/106 | 190/127/109 | 190/136/109 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | | м³/ч | 1000/850/720 | 1250/1060/900 | 1400/1190/1010 | 1600/1360/1150 | 2000/1700/1440 | 2550/2170/1840 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) | | дБ(А) | 45/41/36 | 46/42/37 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41 |
| Декоративная панель | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 |
| | Масса | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Внутренний блок | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 |
| | Масса | кг | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.8 |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых. | дюйм | RC 3/4 | | | | | |
| | Диаметр дренажа | мм | Ø32 | | | | | |
| Встроенная дренажная помпа, напор | | мм | 750 | | | | | |
| Опциональные элементы | 3-ходовой клапан с четырьмя портами | | KFV21A | | | | | |
| | Комплект трубной обвязки для KFV21A | | KFP21-V1 | | | | | |
| | Дренажный поддон 3-ходового клапана | | FD-V/KFD-V | | | | | |
| | Подключение сетевого и центрального управления | | Встроен | | | | | |
| | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV3D20V1 | | | | | |
| | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV2D20V1 | | | | | |

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.