# Напольно-потолочный тип

Серия H1, в корпусе

# MKH

2-трубный, 3-рядный

**Фанкойл** | 2-трубный | **DC**



**Инструкция**

## Индивидуальные пульты



KJR-75A/BK-E, опция

## Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция




CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.




Компактный размер



Низкий уровень шума



Удобное размещение на полу или стене



Система фильтрации воздуха



Возможность размещения пульта в специальной нише



7-скоростной DC-двигатель вентилятора фанкойла

## Технические характеристики

7 скоростей вентилятора | Энерго-сбережение | Левое подключение | Фильтр в комплекте

2-трубный, 3-рядный, напольно-потолочный

| Внутренний блок | | | MKH1-V150-R3 | MKH1-V250-R3 | MKH1-V350-R3 | MKH1-V500-R3 | MKH1-V700-R3 | MKH1-V800-R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 1.44/1.01/0.88 | 2.23/1.84/1.13 | 3.41/2.81/2.16 | 4.25/3.43/2.67 | 4.94/3.94/2.77 | 6.21/5.17/3.86 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.25/0.17/0.15 | 0.38/0.32/0.19 | 0.58/0.48/0.37 | 0.73/0.59/0.46 | 0.85/0.68/0.47 | 1.06/0.89/0.66 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 13.40/7.90/6.00 | 12.70/9.50/4.40 | 33.40/24.00/15.00 | 53.50/35.80/24.10 | 44.70/29.50/15.60 | 37.30/28.50/16.40 |
| Нагрев | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 1.50/1.02/0.88 | 2.47/2.00/1.27 | 3.70/3.02/2.29 | 4.64/3.65/2.77 | 5.29/4.20/2.96 | 6.80/5.46/3.98 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.26/0.17/0.15 | 0.42/0.34/0.22 | 0.63/0.52/0.39 | 0.80/0.63/0.47 | 0.91/0.72/0.51 | 1.17/0.94/0.68 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 14.50/7.30/5.60 | 13.60/9.80/4.30 | 34.20/23.80/14.50 | 53.60/36.40/22.00 | 49.00/33.20/17.00 | 39.70/27.00/15.40 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220,50,1 | | | | | |
| Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.) | | Вт | 13.4/7.9/6.0 | 20/13/10 | 27/18/11 | 50/26/15 | 98/45/18 | 105/50/24 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | | м³/ч | 245/160/135 | 380/245/140 | 580/435/310 | 780/550/380 | 1050/750/450 | 1150/850/570 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) | | дБ(А) | 34/23/21 | 30/22/14 | 39/32/24 | 46/39/30 | 52/43/32 | 53/46/36 |
| Внутренний блок | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 790×495×211 | 1020×495×211 | 1240×495×211 | 1240×495×211 | 1360×495×211 | 1360×495×211 |
| | Масса | кг | 18 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых. | дюйм | $G^3/_4$ | | | | | |
| | Диаметр дренажа | мм | Ø18,5 | | | | | |
| Опциональные элементы | 3-ходовой клапан с четырьмя портами | | KFV21A | | | | | |
| | Комплект трубной обвязки для KFV21A | | KFP21-H/FL1 | | | | | KFP21-H/FL2 |
| | Дренажный поддон 3-ходового клапана | | KFD-H-1-6 | | | | | KFD-H-7 |
| | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV3D20V1 | | | | | |
| | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV2D20V1 | | | | | |
| | Комплект монтажных опор | | SB-1P | | | | | |

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °C, температура воды на выходе 40 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.) / 15 °C (влажн. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.