ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MV6-R252WV2GN1	MV6-R280WV2GN1	MV6-R335WV2GN1	MV6-R400WV2GN1	MV6-R450WV2GN1	MV6-R500WV2GN1	MV6-R560WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	22.4	28	33.5	40	45	50	56
	Нагрев		22.4	28	33.5	40	45	50	56
Электропитание		В/Гц/Ф	380-400/50/3						
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.25	7.18	8.64	9.83	12	13.81	17.39
	EER	Вт/Вт	4.27	3.9	3.88	4.07	3.75	3.62	3.22
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	3.96	5.46	6.57	8.26	9.78	11.9	14.77
	COP	Вт/Вт	5.66	5.13	5.1	4.84	4.6	4.2	3.79
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	9000	9500	10000	14000	14900	15800	15800
	Уровень шума	дБ(А)	58	58	60	61	64	65	65
Хладагент	Тип		R410a						
	Заводская заправка	кг	8			10			
Размер	Ш х В х Г	мм	990x1635x790			1340x1635x825			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1090x1805x860			1405x1805x910			
Вес нетто		кг	232			300			
Вес брутто			248			325			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)			15.9 (5/8)			
	Газовая труба. низкое давление		25.4 (1)			28.6 (1'1/8)			
	Газовая труба. высокое давление		19.05 (3/4)			22.2 (7/8)			
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ +52*						
	Нагрев		-25 ~ +27						
	Комбо		-15 ~ +27						
	ГВС		-20 ~ +43*						
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	см. дополнительную таблицу						

* Работа в режиме охлаждения/комборежиме от -5°C до -15°C доступна только при использовании внутренних блоков с модулем переключения MS01N1-D. Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Тип внутрененего блока, устройства	Общая производительность	составляют диапазон от общей производительности НБ			
		Внутр.блоки V6	модуль ГВС	AHUKZ-**F	MIH***FAHN18
только внутренние блоки	50%~200% (1 НБ в системе); 50%~150% (2 НБ в системе); 50%~130% (3 НБ в системе)	50%~200% (1 НБ в системе); 50%~150% (2 НБ в системе); 50%~130% (3 НБ в системе)	--	--	--
внутренние блоки + модули ГВС	50%~200%	50%~130%	0~100%	--	--
внутренние блоки + AHUKZ-**F	50%~100%	50%~100%	--	0%~50%	--
только внутренние блоки + внутр.блоки со 100% притоком	50%~100%	50%~100%	--	--	0%~30%
только внутренние блоки со 100% притоком MIH***FAHN18	50%~100%	--	--	--	50%~100%

Все внутренние блоки только V6.