ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MDVS-252(8)W/DRN1	MDVS-280(10)W/DRN1	MDVS-335(12)W/DRN1
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5
	Нагрев		27	31.5	37.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3		
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	4.8	6.1	8
Нагрев	Номинальная потр. мощность		4.45	5.83	7.8
EER		Вт/Вт	5.25	4.59	4.19
COP			6.07	5.4	4.81
IPLV			5.9	5.8	5.8
Рабочие показатели	Расход воды	$м^3/ч$	5.4	6	7.2
	Температура воды на входе	°C	+7 ~ +45		
	Уровень шума	дБ(А)	51	52	
Хладагент	Тип		R410a		
	Заводская заправка	кг	2		
Размер	Ш x В x Г	мм	780x1000x550		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		845x1170x600		
Вес нетто		кг	146		147
Вес брутто			155		156
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)		15.9 (5/8)
	Газовая труба		25.4 (1)		31.75 (1'1/4)
	Масляная балансировочная труба		6.35 (1/4)		

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.
*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении