АРТИКУЛЫ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

M V8 – 252 W V2 G N1 (MA)

MA Серия Master

ХЛАДАГЕНТ
N1 R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
G 3 фазы, 380-415В, 50/60Гц
R 3 фазы, 380-415В, 50Гц

ПОЛНОСТЬЮ DC-ИНВЕРТОРНЫЙ БЛОК

ТИП БЛОКА
W Наружный блок VRF

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (x100 Вт)

ТИП НАРУЖНОГО БЛОКА
V8 Модульный наружный блок V8 с верхним выбросом воздуха
V8i Индивидуальный наружный блок V8 с верхним выбросом воздуха
V8S Модульный наружный блок V8 с горизонтальным выбросом воздуха
VCM Модульный наружный блок VCmax с верхним выбросом воздуха
V8M Индивидуальный наружный блок V8 mini

M Midea

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ VRF-СИСТЕМ СЕРИЙ V8 И V6

Наружный блок / внутренний блок	Внутренний блок V8	Внутренний блок V6 AC	Внутренний блок V6 DC
Наружный блок V8,V8-i ,VCmax	Совместимо, подключение M1M2 (Hyperlink) META 2.0	Совместимо, неактивна система HyperLink, подключение PQE META 1.0	
Наружный блок V8S-i, V8S-i Plus, V8S			
Наружный блок V6, V6-i	Совместимо		
Наружный блок V6R			