ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Руфтопы можно интегрировать в систему пожарной безопасности здания и отключать их при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации:

- По сигналу системы управления зданием (в случае наличия диспетчеризации).
- По внешнему контакту принудительного отключения (в случае наличия центрального управления).

НАДЕЖНОСТЬ

В руфтопах Midea применяются компрессоры ведущих производителей: Danfoss, Copeland, HITACHI.

ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

Доступны для заказа фильтры толщиной 30 и 60 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MRC-075HWN1-R(C)	MRC-100HWN1-R(C)	MRC-125HWN1-R(C)
Производительность	Охлаждение	кВт	26	35	44
	Нагрев		30	40	45
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3		
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	7.9	10.7	13.3
	EER		3.29	3.27	3.31
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	8.9	11.9	13.2
	COP		3.37	3.36	3.41
Компрессор	Тип		Спиральный Danfoss	Спиральный Hitachi	Спиральный Copeland
	Количество		1	2	
Вентилятор наружный	Тип двигателя		AC		
	Количество		1		
Вентилятор внутренний	Тип двигателя		AC		
	ESP (Статическое давление)	Па	80 (0-250)	90 (0-250)	110 (0-275)
	Расход воздуха	м³/ч	4810	6960	9338
Уровень звукового давления		дБ(А)	72.1	71.5	71.8
Хладагент	Тип		R410A		
	Заводская заправка	кг	4.8	2.9+2.9	3.4+2.8
Размер	Ш х В х Г	мм	1475×840×1130	1483×1230×1138	1965×1230×1130
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1495×860×1150	1500×1255×1150	1995×1255×1160
Вес нетто		кг	244	343	451
Вес брутто			249	354	471
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	10°C ~ 46°C		
	Нагрев		-9°C ~ 24°C		

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении