Модель			MV8i-560WV2GN1 (MA)	MV8i-615WV2GN1 (MA)	MV8i-670WV2GN1 (MA)	MV8i-730WV2GN1 (MA)	MV8i-785WV2GN1 (MA)	MV8i-850WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	56.0	61.5	67.0	73.0	78.5	85.0
	Нагрев		63.0	69.0	75.0	81.5	87.5	95.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	16.00	18.14	19.82	22.32	24.53	27.24
	EER	Вт/Вт	3.50	3.39	3.38	3.27	3.20	3.12
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	16.45	18.70	20.16	22.15	25.44	28.53
	COP	Вт/Вт	3.83	3.69	3.72	3.68	3.44	3.33
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter					
	Количество		1			2		
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		2					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	22000		21500	29000		28000
	Уровень звукового давления	дБ(А)	62				63	64
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	9.3			19		21
Размер	Ш x В x Г	мм	1340x1760x825			1880x1760x825		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1410x1945x890			1935x1945x890		
Вес нетто		кг	277		279	380		419
Вес брутто			297		299	405		444
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (3/8)			22.2 (7/8)		
	Газовая труба		28.6 (1'1/8)			31.8 (1'1/4)		34.9 (1'3/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
	Нагрев		-30 ~ +30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	33	36	39	43	46	50
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

Модель			MV8i-900WV2GN1 (MA)	MV8i-950WV2GN1 (MA)	MV8i-1010WV2GN1 (MA)	MV8i-1060WV2GN1 (MA)	MV8i-1120WV2GN1 (MA)	MV8i-1170WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	90.0	95.2	101.0	106.0	112.0	117.0
	Нагрев		100.0	106.0	112.0	119.0	123.5	130.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	30.51	32.83	35.44	37.72	40.73	43.33
	EER	Вт/Вт	2.95	2.90	2.85	2.81	2.75	2.70
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	30.40	32.92	35.44	38.26	40.10	42.76
	COP	Вт/Вт	3.29	3.22	3.16	3.11	3.08	3.04
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter					
	Количество		2					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		2					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	28000	29000		30000		
	Уровень звукового давления	дБ(А)	64	66		67		68
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	21			24		
Размер	Ш x В x Г	мм	1880x1760x825					
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1935x1945x890					
Вес нетто		кг	419	420		440		442
Вес брутто			444	445		465		467
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	22.2 (7/8)					
	Газовая труба		34.9 (1'3/8)					
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
	Нагрев		-30 ~ +30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	53	56	59	62	64	
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.