КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СО 100% ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



Гарантия 3 года

От 9 до 56 кВт



УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Модель			MIH90 FASHN18	MIH140 FASHN18	MIH160 FASHN18	MIH224 FASHN18	MIH280 FASHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	9.0	14.0	16.0	22.4	28.0
	Нагрев		8.1	12.5	14.0	20.0	25.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.08	0.165	0.185	0.32	0.4
Расход воздуха		м³/ч	345~690	550~1100	615~1230	870~1740	1080~2160
Внешнее статическое давление		Па	100 (0~300)	150 (0~300)		200 (0~300)	
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~39	32~44.5	32.5~44.5	36~49	37~51
Уровень шума		дБ(А)	45~61	51~66	52~67	54~70	55~71
Размер	Ш х В х Г	мм	1095x310x773			1445x310x773	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1215x360x885			1645x360x885	
Вес нетто /брутто		кг	37 / 41.5	40 / 43.5		54 / 59	
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)				12.7 (1/2)
	Газ		15.9 (5/8)			19,1 (3/4)	22.2 (7/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MIH200 FAHN18	MIH224 FAHN18	MIH252 FAHN18	MIH280 FAHN18	MIH335 FAHN18	MIH400 FAHN18	MIH450 FAHN18	MIH560 FAHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	20.0	22.4	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	56.0
	Нагрев		12.0	13.4	16.0	18.0	22.0	26.5	27.8	39.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.425		0.48	0.54	0.55	0.9	0.3	1.3
Расход воздуха		м³/ч	2000~2500		2000~2800	2000~3000	2000~3200	2800~4500		4000~6200
Внешнее статическое давление		Па	220 (0~400)					300 (0~400)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~47		43~48	44~49	45~51	48~53		51~56
Уровень шума		дБ(А)	64~70		63~71	63~72	63~74	65~76		69~78
Размер	Ш х В х Г	мм	1300x550x900					1850x550x900		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1530x730x1060					2080x730x1060		
Вес нетто /брутто		кг	117 / 142				121 / 146	161 / 198		164 / 201
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)				16 (5/8)	
	Газ		19.1 (3/4)		22.2 (7/8)		25.4 (1)		28.6 (1' 1/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32							

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении