# МОДУЛЬ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Энергоэффективный модуль обеспечивает круглогодичный нагрев воды для ГВС и системы отопления. Совместим с внешними накопительными баками. Оснащен встроенным пультом управления.




## Гарантия 3 года

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | | | | SMK-D160N8(At) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимый наружный блок | | | | MDV-V80WHN8(At) | MDV-V100WHN8(At) | MDV-V120WHN8(At) | MDV-V140WHN8(At) | MDV-V160WHN8(At) |
| Производительность | Нагрев(35) | | кВт | 7.2 | 9 | 12.3 | 14 | 15.5 |
| | Нагрев(45) | | кВт | 7 | 8.8 | 12.1 | 13.8 | 15.3 |
| | Нагрев(55) | | кВт | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| Класс энергоэффективности (55) | | | | A+ | | | | |
| Электропитание | | | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | | | | |
| Уровень звукового давления | | | дБ(А) | 40 | 43 | | 44 | |
| Водяной контур | Подключение труб | | | R1" | | | | |
| | Расчетное давление | | МПа | 0.3 | | | | |
| | Расширительный бак | Объем | л | 8.0 | | | | |
| | | Максимальное давление | MPa | 0.3 | | | | |
| | Подъем воды насосом | | м | 9 | | | | |
| | Мин. расход воды | | $м^3/ч$ | 0.6 | | | | |
| | Внутренний объем | | л | 3.6~8.4 | | | | |
| Диаметр труб фреон | Газ | | мм | 15.88 (5/8) | | | | |
| | Жидкость | | мм | 9.52 (3/8) | | | | |
| Диаметр дренажной трубы (НД) | | | мм | 25 | | | | |
| Размеры (ШхВхГ) | | | мм | 420x790x270 | | | | |
| Размер в упаковке (ШхВхГ) | | | мм | 525x1050x360 | | | | |
| Вес нетто / брутто | | | кг | 44 / 49 | | | | |
| Диапазон регулировки температур* | Отопление | | °C | 25 ~ 60 | | | | |
| | ГВС | | °C | 25 ~ 60 | | | | |

* Максимальная температура 60 °C доступна только при использовании внешнего дополнительного ТЭНа.