НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

Проводной пду WDC3-86S

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 3.6 до 14 кВт

Модель			MI2-12DLDHN18(At)	MI2-15DLDHN18(At)	MI2-18DLDHN18(At)	MI2-24DLDHN18(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		4	5	6.3	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.016	0.024	0.04	0.042
Расход воздуха		м³/ч	424~564	500~712	665~927	729~1128
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	30~36	33~43	
Уровень шума		дБ(А)	43~37	40~47	45~54	48~54
Размер	Ш х В х Г	мм	1069×674×234			1284×674×234
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1195×760×320			1410×760×330
Вес нетто /брутто		кг	24.7/28.5			29.8/33.8
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)			9.52(3/8)
	Газ		12.7(1/2)			15.88(5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25			

Модель			MI2-28DLDHN18(At)	MI2-32DLDHN18(At)	MI2-40DLDHN18(At)	MI2-48DLDHN18(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	8	9	11.2	14
	Нагрев		9	10	12.5	16
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.056	0.075	0.065	0.14
Расход воздуха		м³/ч	824~1300	979~1480	956~648	1402~2206
Уровень звукового давления		дБ(А)	34~45	37~48	33~44	40~51.5
Уровень шума		дБ(А)	44~55	49~58	45~56	53~63
Размер	Ш х В х Г	мм	1284×674×234		1649×674×234	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1410×760×330		1775×760×330	
Вес нетто /брутто		кг	29.8/33.8		36.4/41.5	
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52(3/8)			
	Газ		15.88(5/8)			
	Дренажная труба (НД)	мм	25			