ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MKH1-V-R – НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ С ФРОНТАЛЬНЫМ ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ДВУХТРУБНЫЕ DC

Модель		MKH1-	V150-R3	V150-R4	V250-R3	V250-R4	V350-R3	V350-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	1.44/1.01/0.88	1.87/1.59/1.16	2.23/1.84/1.13	2.55/1.9/1.26	3.41/2.81/2.16	3.8/3.11/2.36
	Нагрев	кВт	1.5/1.02/0.88	1.97/1.68/1.2	2.47/2/1.27	2.63/1.92/1.27	3.7/3.02/2.29	3.9/3.13/2.43
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	19/15/10	20/16/11	20/13/10	21/12/8	27/18/11	30/18/12
Расход воздуха		м³/ч	245/160/135	245/180/130	380/245/140	380/240/110	580/435/310	580/430/300
Уровень звукового давления		дБ(А)	47/36/34	52/46/39	43/35/27	46/38/30	52/45/37	52/45/37
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.25/0.17/0.15	0.32/0.27/0.2	0.38/0.32/0.19	0.44/0.33/0.22	0.58/0.48/0.37	0.65/0.53/0.4
	Нагрев	м³/ч	0.26/0.17/0.15	0.34/0.29/0.21	0.42/0.34/0.22	0.45/0.33/0.22	0.63/0.52/0.39	0.67/0.54/0.4
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	13.4/7.9/6	26.1/20.1/11.8	12.7/9.5/4.4	23.2/13.5/6.6	33.4/24/15	36.5/25.3/15
	Нагрев	кПа	14.5/7.3/5.6	24/18.8/9.9	13.6/9.8/4.3	21.8/12.2/5.9	34.2/23.8/14.5	35.6/24.7/13.9
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	790 x 495 x 211	790 x 495 x 211	1020 x 495 x 211	1020 x 495 x 211	1240 x 495 x 211	1240 x 495 x 211
	Брутто	мм	895 x 595 x 300	895 x 595 x 300	1125 x 595 x 300	1125 x 595 x 300	1345 x 595 x 300	1345 x 595 x 300
Вес нетто / брутто		кг	18 / 23.5	18.5 / 24	21.5 / 27.5	22 / 28	25.5 / 32.5	26.5 / 33.5

Модель		MKH1-	V500-R3	V500-R4	V700-R3	V700-R4	V800-R3	V800-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	4.25/3.43/2.67	4.73/3.82/2.85	4.94/3.94/2.77	5.6/4.58/3.19	6.21/5.17/3.86	7.3/5.88/4.28
	Нагрев	кВт	4.64/3.65/2.77	5.12/3.98/2.96	5.29/4.2/2.96	6.22/4.95/3.37	6.8/5.46/3.98	7.7/6.02/4.29
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	50/26/15	52/28/15	98/45/18	99/50/20	105/50/24	105/50/23
Расход воздуха		м³/ч	780/550/380	780/560/390	1050/750/450	1050/770/460	1150/850/570	1150/860/600
Уровень звукового давления		дБ(А)	59/52/43	59/52/43	65/57/45	65/56/46	66/59/49	65/59/49
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.73/0.59/0.46	0.81/0.65/0.49	0.85/0.68/0.47	0.96/0.79/0.55	1.06/0.89/0.66	1.25/1.01/0.73
	Нагрев	м³/ч	0.8/0.63/0.47	0.88/0.68/0.51	0.91/0.72/0.51	1.07/0.85/0.58	1.17/0.94/0.68	1.32/1.03/0.74
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	53.5/35.8/24.1	53/35.9/21.2	44.7/29.5/15.6	28.9/19.2/10.1	37.3/28.5/16.4	63/40.8/22.5
	Нагрев	кПа	53.6/36.4/22	52/35.6/20	49/33.2/17	33.2/22.5/11	39.7/27/15.4	55/36.4/19.2
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты корпуса (Ш х В х Г)	Нетто	мм	1240 x 495 x 211	1240 x 495 x 211	1360 x 495 x 211	1360 x 495 x 211	1360 x 495 x 211	1360 x 495 x 211
	Брутто	мм	1345 x 595 x 300	1345 x 595 x 300	1465 x 595 x 300	1465 x 595 x 300	1465 x 595 x 300	1465 x 595 x 300
Вес нетто / брутто		кг	25.5 / 32.5	26.5 / 33.5	28.5 / 36	29.5 / 37	32.5 / 41	34.5 / 42.5

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t входящей/выходящей воды: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (CT/MT). Нагрев: t входящей/выходящей воды: 45/40°C, t входящего воздуха: 20/15°C(CT/MT).

Проводной пульт KJRP-75A/BK-E	Центральный пульт CCM30	3-ходовые клапаны в сборе с трубками: TWVK92 (для моделей 150-700) / TWVK95 (для модели 800)
(опция)	(опция)	(опция)

MKH1-VF-R -НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ С ФРОНТАЛЬНЫМ ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ DC

Модель		MKH1-	V150F-R4	V250F-R4	V350F-R4	V500F-R4	V700F-R4	V800F-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	1.63/1.38/0.91	2.41/1.73/0.99	3.7/3.1/2.26	4.49/3.66/2.76	5.34/4.41/3.02	6.77/5.48/4.02
	Нагрев	кВт	1.35/1.18/0.91	2.06/1.45/1.02	2.81/2.43/1.95	3.27/2.81/2.3	4.06/3.48/2.66	6.63/5.7/4.62
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	20/16/11	21/12/8	30/18/12	52/28/15	99/50/20	105/50/23
Расход воздуха		м³/ч	245/180/130	380/240/110	580/430/300	780/560/390	1050/770/460	1150/860/600
Уровень звукового давления		дБ(А)	52/46/39	46/38/30	52/45/37	59/52/43	65/56/46	65/59/49
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.28/0.24/0.16	0.41/0.3/0.17	0.63/0.53/0.38	0.77/0.63/0.47	0.92/0.76/0.52	1.16/0.94/0.69
	Нагрев	м³/ч	0.12/0.1/0.08	0.18/0.13/0.09	0.24/0.21/0.17	0.28/0.24/0.2	0.35/0.3/0.23	0.57/0.49/0.4
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	17.5/13.7/7.5	15.2/9.7/3.5	38.2/28.4/16.9	54.8/39/23.8	47.4/37/19.1	42.5/32.6/18.3
	Нагрев	кПа	10.3/8.5/5.3	25.2/18.5/8.5	54/43/28.5	67.8/54.7/37.3	116.8/104.2/56.2	63.4/56.2/33.1
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4 / ВР 1/2					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	790 x 459 x 211	1020 x 459 x 211	1240 x 459 x 211	1240 x 459 x 211	1360 x 459 x 211	1360 x 591 x 211
	Брутто	мм	895 x 595 x 300	1125 x 595 x 300	1345 x 595 x 300	1345 x 595 x 300	1465 x 595 x 300	1465 x 695 x 300
Вес нетто / брутто		кг	19 / 24.5	22.5 / 28.5	27 / 34	27 / 34	30 / 37.5	35 / 43

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t входящей/выходящей воды: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (CT/MT). Нагрев: t входящей/выходящей воды: 65/55°C, t входящего воздуха: 20/15°C(CT/MT).

Проводной пульт KJRP-75A/BK-E	Центральный пульт CCM30	3-ходовые клапаны в сборе с трубками: TWVK42 (для моделей 150-700) / TWVK45 (для модели 800)
(опция)	(опция)	(опция)