ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		МНА-	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B	V12W/D2N8-B	V14W/D2N8-B	V16W/D2N8-B	V12W/D2RN8-B	V14W/D2RN8-B	V16W/D2RN8-B
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/1/50							380-415/3/50		
Совместимый гидромодуль	без бака		HB-A60/CGN8-B		HB-A100/CGN8-B		HB-A160/CGN8-B			HB-A160/CGN8-B		
	с баком 190л		HBT-A100/190CD30GN8-B				-			-		
	С баком 240л		HBT-A100/240CD30GN8-B				HBT-A160/240CD30GN8-B			HBT-A160/240CD30GN8-B		
Нагрев (Воздух7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	4.25	6.20	8.30	10.0	12.1	14.5	16.0	12.1	14.5	16.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.82	1.24	1.60	2.00	2.44	3.09	3.56	2.44	3.09	3.56
	COP	Вт/Вт	5.20	5.00	5.20	5.00	4.95	4.70	4.50	4.95	4.70	4.50
Нагрев (Воздух7Вода45)	Номинальная производительность	кВт	4.35	6.35	8.20	10.0	12.3	14.2	16.0	12.3	14.2	16.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.14	1.69	2.08	2.63	3.24	3.89	4.44	3.24	3.89	4.44
	COP	Вт/Вт	3.80	3.75	3.95	3.80	3.80	3.65	3.60	3.80	3.65	3.60
Нагрев (Воздух7Вода55)	Номинальная производительность	кВт	4.40	6.00	7.50	9.50	12.0	13.8	16.0	12.0	13.8	16.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.49	2.00	2.36	3.06	3.87	4.60	5.52	3.87	4.60	5.52
	COP	Вт/Вт	2.95	3.00	3.18	3.10	3.10	3.00	2.90	3.10	3.00	2.90
Нагрев (Воздух-7Вода35)	Номинальная производительность	кВт	4.8	6.1	7.1	8.25	10	12	13.3	10	12	13.3
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.52	2	2.18	2.62	3.33	4.29	4.93	3.33	4.29	4.93
	COP	Вт/Вт	3.15	3.05	3.25	3.15	3	2.8	2.7	3	2.8	2.7
Нагрев (Воздух-7Вода55)	Номинальная производительность	кВт	4	5.15	6.15	6.85	10	11	12.5	10	11	12.5
	Номинальная потр. мощность	кВт	2.05	2.58	3	3.43	4.88	5.37	6.19	4.88	5.37	6.19
	COP	Вт/Вт	1.95	2	2.05	2	2.05	2.05	2.02	2.05	2.05	2.02
Охлаждение (Воздух35Вода18)	Номинальная производительность	кВт	4.50	6.55	8.40	10.00	12.00	13.50	14.2	12.00	13.50	14.2
	Номинальная потр. мощность	кВт	0.81	1.34	1.66	2.08	3.00	3.74	3.94	3.00	3.74	3.94
	EER	Вт/Вт	5.55	4.90	5.05	4.80	4.00	3.61	3.61	4.00	3.61	3.61
Охлаждение (Воздух35Вода7)	Номинальная производительность	кВт	4.70	7.00	7.40	8.20	11.6	12.7	14.0	11.6	12.7	14.0
	Номинальная потр. мощность	кВт	1.36	2.33	2.19	2.48	4.22	4.98	5.71	4.22	4.98	5.71
	EER	Вт/Вт	3.45	3.00	3.38	3.30	2.75	2.55	2.45	2.75	2.55	2.45
Класс энерго-эффективности	Выходящая вода 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Выходящая вода 55°C		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Хладагент	Тип		R32									
	Заводская заправка	кг	1.50	1.50	1.65	1.65	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84
Уровень шума		дБ(А)	44	45	46	49	50	51	54	50	51	55
Размер (Ш*В*Г)		мм	1008 x 712 x 426	1008 x 712 x 426	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523	1118 x 865 x 523
Размер в упаковке (Ш*В*Г)		мм	1065 x 810 x 485	1065 x 810 x 485	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560	1190 x 970 x 560
Вес нетто/брутто		кг	58/63.5	58/63.5	75/89	75/89	97/110.5	97/110.5	97/110.5	112/125.5	112/125.5	112/125.5
Диаметр труб (газ/жидкость)		мм	6.35 / 15.9	6.35 / 15.9	9.52 /15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ +43									
	Нагрев	°C	-25 ~ +35									
	ГВС	°C	-25 ~ +43									