ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MC-SS35-RN1L-B	MC-SS65/RN1L	MC-SS80/RN1L
Производительность	Охлаждение	кВт	35	65	80
	Нагрев	кВт	37	69	85
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	11.5	20.4	25.8
	Нагрев	кВт	11.3	21.5	26.5
Коэффициенты производительности	EER		3.04	3.19	3.1
	COP		3.27	3.21	3.21
Компрессоры	Тип		Спиральный		
	Регулирование		On/off		
	Количество	шт.	1		
Испаритель	Тип		Труба в трубе	Кожухотрубный	Кожухотрубный
	Расход жидкости	$м^3/ч$	6	11.14	13.71
	Потери давления	кПа	74.9	29.7	29.7
Вентиляторы	Тип		AC		
	Количество	шт.	1	2	2
	Расход воздуха	$м^3/ч$	13500	27000	27000
Уровень звукового давления		дБ(А)	65	67	67
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R410A		
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 46		
	Нагрев	°C	-15 ~ 24		
Диаметр подключения жидкости		мм	DN40	DN65	DN65
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1020 x 1770 x 980	2000 x 1770 x 960	2000 x 1770 x 960
	Брутто	мм	1070 x 1900 x 1030	2090 x 1890 x 1030	2090 x 1890 x 1030
Вес	Рабочий	кг	370	590	710
	Нетто / брутто	кг	320 / 330	530 / 550	645 / 665

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°C, t наружного воздуха: 35°C (CT) Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°C, t наружного воздуха: 7°C(CT).