ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			RHAG100HA	RHAG130HA
Производительность	Охлаждение	кВт	340	460
	Нагрев	кВт	355	475
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	102.5	138
	Нагрев	кВт	102	137.5
Коэффициенты производительности	EER		3.32	3.33
	COP		3.48	3.45
Компрессоры	Тип		Спиральный	
	Регулирование		On/off	
	Количество	шт.	2/1	2/2
Испаритель	Тип		Кожухотрубный	
	Расход жидкости	м³/ч	58.27	78.83
	Потери давления	кПа	62.6	62.6
Вентиляторы	Тип		AC	
	Количество	шт.	6	8
	Расход воздуха	м³/ч	20000*6	20000*8
Уровень звукового давления		дБ(А)	74.6	74.9
Тип расширительного устройства			ЭРВ	
Тип хладагента			R410A	
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3	
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	0 ~ 48	
	Нагрев	°C	-15 ~ 48	
Диаметр подключения жидкости		мм	DN125	
Габариты (Ш x В x Г)		мм	3530 x 2300 x 2500	4700 x 2300 x 2500
Вес	Транспортировочный	кг	2560	3300
	Рабочий	кг	2660	3450

Модель			RCAG100HA	RCAG130HA
Производительность	Охлаждение	кВт	340	460
	Нагрев	кВт	/	/
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	102.5	138
	Нагрев	кВт	/	/
Коэффициенты производительности	EER		3.32	3.33
	COP		/	/
Компрессоры	Тип		Спиральный	
	Регулирование		On/off	
	Количество	шт.	2/1	2/2
Испаритель	Тип		Кожухотрубный	
	Расход жидкости	м³/ч	58.27	78.83
	Потери давления	кПа	62.6	62.6
Вентиляторы	Тип		AC	
	Количество	шт.	6	8
	Расход воздуха	м³/ч	20000*6	20000*8
Уровень звукового давления		дБ(А)	74.6	74.9
Тип расширительного устройства			ЭРВ	
Тип хладагента			R410A	
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3	
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	0 ~ 48	
	Нагрев	°C	/	/
Диаметр подключения жидкости		мм	DN125	
Габариты (Ш x В x Г)		мм	3530 x 2300 x 2500	4700 x 2300 x 2500
Вес	Транспортировочный	кг	2500	3470
	Рабочий	кг	2600	3620

Примечание:
1. Производительность указана при следующих условиях: охлаждение температура охлажденной воды на выходе 7°C, расход воды = холодопроизводительность x 0,172м³/(ч·кВт), температура наружного воздуха 35°C (DT);
Нагрев: температура воды на выходе 45°C, расход воды = расход воды в режиме охлаждения, температура наружного воздуха 7°C (DT)/6°C (WT);
2. Встроенный гидравлический модуль является опцией. Параметры чиллера в таблице выше (потребляемая мощность охлаждения, потребляемая мощность нагрева, номинальный ток, пусковой ток, максимальный рабочий ток) не учитывают параметры гидравлического модуля. За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам Midea.