ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			RHAH55HVN8	RHAH65HVN8	RHAH75HVN8
Производительность	Охлаждение	кВт	193.3	231.5	265.5
	Нагрев	кВт	223.7	263.8	301
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	61	80.45	101.7
	Нагрев	кВт	61.6	77.4	94
Коэффициенты производительности	EER		3.17	2.88	2.61
	COP		3.63	3.41	3.2
Компрессоры	Тип		Спиральный		
	Регулирование		Inverter		
	Количество	шт.	2/2	2/2	2/2
Испаритель	Тип		Пластинчатый		
	Расход жидкости	м³/ч	33.12	39.67	42.5
	Потери давления	кПа	25.6	35	47
Вентиляторы	Тип		DC		
	Количество	шт.	4	4	4
	Расход воздуха	м³/ч	100000	100000	100000
Уровень звукового давления		дБ(А)	68.4	70.6	73.5
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R32		
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 48		
	Нагрев	°C	-30 ~ 43		
Диаметр подключения жидкости		мм	DN100		
Габариты (ШхВхГ)		мм	3150 x 2500 x 2280	3150 x 2500 x 2280	3150 x 2500 x 2280
Вес	Рабочий	кг	1940	1940	1940
	Нетто	кг	1880	1880	1880

Модель			RHAH100HVN8	RHAH105HVN8	RHAH110HVN8
Производительность	Охлаждение	кВт	350	375	398.2
	Нагрев	кВт	400	428	451.5
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	123.9	139.6	152.6
	Нагрев	кВт	118.7	130.9	141.1
Коэффициенты производительности	EER		2.82	2.69	2.61
	COP		3.37	3.27	3.2
Компрессоры	Тип		Спиральный		
	Регулирование		Inverter		
	Количество	шт.	2/2/2	2/2/2	2/2/2
Испаритель	Тип		Пластинчатый		
	Расход жидкости	м³/ч	59.98	64.26	68.24
	Потери давления	кПа	48.1	51.3	54.3
Вентиляторы	Тип		DC		
	Количество	шт.	6	6	6
	Расход воздуха	м³/ч	150000	150000	150000
Уровень звукового давления		дБ(А)	71.1	72.5	74
Тип расширительного устройства			ЭРВ		
Тип хладагента			R32		
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3		
Диапазон температур воздуха	Охлаждение	°C	-10 ~ 48		
	Нагрев	°C	-30 ~ 43		
Диаметр подключения жидкости		мм	DN100		
Габариты (ШхВхГ)		мм	4650 x 2500 x 2280	4650 x 2500 x 2280	4650 x 2500 x 2280
Вес	Рабочий	кг	2925	2925	2925
	Нетто	кг	2780	2780	2780

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: температура охлажденной воды на выходе/входе 7°C/12°C, температура наружного воздуха 35°C (DT); Нагрев: температура воды на выходе/входе 45/40°C, температура наружного воздуха 7°C (DT);