ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			SCAF115HV (LA/T3)	SCAF140HV (LA/T3)	SCAF175HV (LA/T3)	SCAF205HV (LA/T3)	SCAF240HV (LA/T3)
Холодопроизводительность		кВт	397	493	618.2	723.9	844.6
Номинальная мощность		кВт	116.5	143.6	181.3	212.3	247.5
EER			3.41	3.43	3.41	3.41	3.41
Компрессоры	Тип		Винтовой				
	Регулирование		Инверторное				
	Количество	шт.	1	1	1	1	1
Испаритель	Тип		Кожухотрубный				
	Расход жидкости	м³/ч	68.04	84.49	105.9	124	144.7
	Потери давления	кПа	42	43.5	72.6	68.5	79.6
Вентиляторы	Тип		AC				
	Количество	шт.	6	8	10	12	14
	Расход воздуха	м³/ч	20000*6	20000*8	20000*10	20000*12	20000*14
Уровень звукового давления		дБ(А)	78.1	76.76	78.72	78.14	77.95
Тип расширительного устройства			ЭРВ				
Тип хладагента			R134a				
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3				
Диапазон температур воздуха	Охлаждение (HV)	°C	5 ~ 48				
	Охлаждение (HV T3)	°C	5 ~ 52				
	Охлаждение (HV LA)	°C	-20 ~ 48				
Диаметр подключения жидкости		мм	150				
Габариты (Ш x В x Г)		мм	4440 x 2460 x 2300	5440 x 2460 x 2300	6245 x 2460 x 2300	7250 x 2460 x 2300	8255 x 2460 x 2300
Вес	Транспортировочный	кг	4240	4950	5500	6170	7050
	Рабочий	кг	4440	5150	5720	6410	7330

Модель			SCAF275HV (LA/T3)	SCAF330HV (LA/T3)	SCAF385HV (LA/T3)	SCAF410HV (LA/T3)
Холодопроизводительность		кВт	965.1	1162	1368	1449
Номинальная мощность		кВт	283.7	340.3	401.2	425
EER			3.4	3.41	3.41	3.41
Компрессоры	Тип		Винтовой			
	Регулирование		Инверторное			
	Количество	шт.	1	2	2	2
Испаритель	Тип		Кожухотрубный			
	Расход жидкости	м³/ч	165.4	199.1	234.5	248.2
	Потери давления	кПа	72.3	75.1	73.5	74.8
Вентиляторы	Тип		AC			
	Количество	шт.	16	18	20	20
	Расход воздуха	м³/ч	20000*16	20000*18	20000*20	20000*20
Уровень звукового давления		дБ(А)	78.35	80.35	78.67	79.32
Тип расширительного устройства			ЭРВ			
Тип хладагента			R134a			
Электропитание		В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3			
Диапазон температур воздуха	Охлаждение (HV)	°C	5 ~ 48			
	Охлаждение (HV T3)	°C	5 ~ 52			
	Охлаждение (HV LA)	°C	-20 ~ 48			
Диаметр подключения жидкости		мм	200	200	200	200
Габариты (Ш x В x Г)		мм	9260 x 2460 x 2300	10265 x 2460 x 2300	11270 x 2460 x 2300	11270 x 2460 x 2300
Вес	Транспортировочный	кг	7600	9800	10980	10980
	Рабочий	кг	7940	10160	11380	11380

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°C, коэффициент загрязнения = 0,018 м2.°C/кВт, температура наружного воздуха 35°C.