Кассетный тип

Четырехпоточный компактный

MKD

2-трубный



Инструкция

STOCK

Фанкойл | 2-трубный | AC

Индивидуальные пульты



R51/E, в комплекте



KJR-29B/BK-E, опция



DC70W / DC80W NEW, опция

Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция




CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.



Распределение воздушного потока на 360°



Возможность гибкой установки



Компактный дизайн



Низкий уровень шума



Приток свежего воздуха



AC-двигатель вентилятора фанкойла

Технические характеристики

Встроенный дренажный насос | ИК-пульт в комплекте | Автоматический перезапуск | Фильтр в комплекте

2-трубный, четырехпоточный компактный

Внутренний блок			MKD-300	MKD-400	MKD-500
Декоративная панель				**T-MBQ4-03B**	
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	3/2.58/2.16	3.7/3.18/2.66	4.5/3.6/3.06
	Расход воды	м³/ч	0.52/0.42/0.34	0.63/0.54/0.45	0.77/0.61/0.53
	Перепад давлений по воде	кПа	10.7/9.11/7.15	20.0/15.0/10.0	12.56/8.37/6.57
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	4/3.5/3.08	5.1/4.3/3.83	6/4.76/4.07
	Расход воды	м³/ч	0.68/0.6/0.52	0.82/0.7/0.65	1/0.8/0.69
	Перепад давлений по воде	кПа	15.4/15/10	22/17/15.2	26/22/19
Электропитание		В, Гц, Ф		220,50,1	
Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)		Вт	50/40/32	70/50/40	95/53/42
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	36/33/28	42/39/32	45/42/34
Декоративная панель	Габариты (Ш×В×Г)	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647
	Масса	кг	2.6	2.6	2.6
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	575×261×575	575×261×575	575×261×575
	Масса	кг	16.5	16.5	16.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм		$G^{3}/_{4}$	
	Диаметр дренажа	мм		Ø25	
Встроенная дренажная помпа, напор		мм		750	
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами			KFV21A	
	Комплект трубной обвязки для KFV21A			KFP21-Z1	
	Дренажный поддон 3-ходового клапана			FD-Z/KFD-Z	
	Подключение сетевого и центрального управления			Встроен	
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки			FV3D20V1	
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки			FV2D20V1	

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.