Кассетный тип
однопоточный
MKC-V
2-трубный

Фанкойл | 2-трубный | **DC**



Индивидуальные пульты



R05/BGE, в комплекте



KJR-75A/BK-E, опция

Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.

Инструкция



Низкий уровень шума



Возможность гибкой установки



Оптимальное распределение воздуха



Сверхтонкий корпус



7-скоростной DC-двигатель вентилятора фанкойла



Компактное размещение

Технические характеристики

7 скоростей вентилятора | Встроенный дренажный насос | ИК-пульт в комплекте | Автоматический перезапуск | Фильтр в комплекте

2-трубный

Внутренний блок			MKC-V300R-B	MKC-V400R-B	MKC-V600R-B
Декоративная панель				**MBQ1-02D**	
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	2.64/2.23/1.68	3.44/2.99/2.68	5.09/4.36/3.58
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	22/18/14	25/19/17	38/27/19
	Расход воды	м³/ч	0.49/0.42/0.33	0.6/0.52/0.45	0.87/0.7/0.55
	Гидравлическое сопротивление	кПа	8.63/6.26/3.69	23.85/18.07/14.80	38.22/28.95/19.41
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	3.15/2.83/2.29	4.00/3.32/2.73	5.75/4.68/3.6
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	16/11/8	25/12/10	31/20/12
	Расход воды	м³/ч	0.5/0.42/0.32	0.59/0.49/0.42	0.86/0.67/0.48
	Гидравлическое сопротивление	кПа	13.49/9.95/6.84	23.62/15.50/12.42	45.56/32.26/18.92
Электропитание		В, Гц, Ф		220,50,1	
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	510/432/330	630/509/428	1000/786/583
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	44.3/40.6/33.5	36.6/32.6/30.4	44.6/38.6/33.1
Декоративная панель	Габариты (Ш×В×Г)	мм	1180×25×465	1350×25×505	1350×25×505
	Масса	кг	3.5	4	4
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	1055*×153×425	1275×189×452	1275×189×452
	Масса	кг	12.5	17.5	17.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм		$G^1/_2$	
	Диаметр дренажа	мм		Ø25	
Встроенная дренажная помпа, напор		мм		750	
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами			KFV21A	
	Подключение сетевого и центрального управления			—	
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки			FV3D15V1	
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки			FV2D15V1	

1. Выс. — высокие обороты вентилятора; сред. — средние обороты вентилятора; низ. — низкие обороты вентилятора.
2. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
3. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.). Расход воды, как в режиме охлаждения
4. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.