# Напольно-потолочный тип

Фанкойл | 2-трубный | DC

## Серия H2, в корпусе

# MKH

2-трубный, 3-рядный



Инструкция

### Индивидуальные пульты



KJR-75A/BK-E, опция

### Центральный пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.




Компактный размер



Низкий уровень шума



Удобное размещение на полу или стене



Система фильтрации воздуха



Возможность размещения пульта в специальной нише



7-скоростной DC-двигатель вентилятора фанкойла

## Технические характеристики

7 скоростей вентилятора | Энерго-сбережение | Левое подключение | Фильтр в комплекте

2-трубный, 3-рядный, напольно-потолочный

| Внутренний блок | | | MKH2-V150-R3 | MKH2-V250-R3 | MKH2-V350-R3 | MKH2-V500-R3 | MKH2-V700-R3 | MKH2-V800-R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 1.50/1.06/0.92 | 2.35/1.94/1.19 | 3.50/2.89/2.22 | 4.30/3.48/2.71 | 5.60/4.47/3.14 | 7.35/6.12/4.57 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.26/0.18/0.16 | 0.40/0.34/0.21 | 0.60/0.50/0.38 | 0.74/0.60/0.47 | 0.96/0.77/0.54 | 1.27/1.05/0.79 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 13.94/8.21/6.16 | 13.33/9.98/4.59 | 34.08/24.63/15.39 | 54.22/36.22/22.78 | 50.67/33.38/17.73 | 44.12/33.70/19.41 |
| Нагрев | Производительность (выс./ сред./ низ.) | кВт | 1.57/1.07/0.92 | 2.60/2.11/1.34 | 3.80/3.10/2.35 | 4.70/3.70/2.81 | 6.00/4.77/3.36 | 8.05/6.46/4.71 |
| | Расход воды | м³/ч | 0.27/0.19/0.16 | 0.45/0.37/0.23 | 0.65/0.53/0.40 | 0.81/0.64/0.48 | 1.04/0.83/0.59 | 1.39/1.12/0.82 |
| | Перепад давлений по воде | кПа | 15.10/7.63/5.84 | 14.31/10.33/4.50 | 35.13/24.41/14.82 | 54.29/36.87/22.32 | 55.49/37.66/19.27 | 46.88/31.90/18.16 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220,50,1 | | | | | |
| Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.) | | Вт | 15/9/8 | 17/12/7 | 26/16/10 | 47.00/24.00/14.00 | 84.00/40.00/17.00 | 107.00/50.00/21.00 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | | м³/ч | 255/170/150 | 400/315/190 | 595/470/340 | 790/580/410 | 1190/855/505 | 1360/1015/685 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) | | дБ(А) | 34/24/21 | 29/24/18 | 38/32/23 | 46/38/30 | 50/42/31 | 51/44/33 |
| Внутренний блок | Габариты (Ш×В×Г) | мм | 790×495×200 | 1020×495×200 | 1240×495×200 | 1240×495×200 | 1360×495×200 | 1360×591×200 |
| | Масса | кг | 18.0 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых. | дюйм | $G^3/_4$ | | | | | |
| | Диаметр дренажа | мм | Ø18.5 | | | | | |
| Опциональные элементы | 3-ходовой клапан с четырьмя портами | | KFV21A | | | | | |
| | Комплект трубной обвязки для KFV21A | | KFP21-H/FL1 | | | | | KFP21-H/FL2 |
| | Дренажный поддон 3-ходового клапана | | KFD-H-1-6 | | | | | KFD-H-7 |
| | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV3D20V1 | | | | | — |
| | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки | | FV2D20V1 | | | | | — |
| | Комплект монтажных опор | | SB-1P | | | | | |

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °C, температура воды на выходе 40 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.) / 15 °C (влажн. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.