ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MVi-200WV2GN1(AL)	MVi-224WV2GN1(AL)	MVi-260WV2GN1(AL)	MVi-280WV2GN1(AL)	MVi-335WV2GN1(AL)
Производительность	Охлаждение	кВт	20	22.4	26	28	33.5
	Нагрев		22.5	25	28.5	31.5	37.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.6	6.3	7.6	8.25	9.2
	EER	Вт/Вт	3.57	3.56	3.42	3.39	3.64
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.4	6	7.3	8.1	9.2
	COP	Вт/Вт	4.17	4.17	3.9	3.89	4.08
Компрессор	Тип		DC inverter				
	Количество		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC inverter				
	Количество		2				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-35 (35-80 опция)				
	Расход воздуха	м³/ч	11800	11800	12200	12200	12200
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	57	58	60	60
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	4.2	4.2	4.2	4.2	5.4
Размер	Ш x В x Г	мм	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525
Вес нетто		кг	124	124	124	124	133
Вес брутто			138	138	138	138	147
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)				12.7 (1/2)
	Газовая труба		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 55				
	Нагрев		-25 ~ 30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	11	13	15	16	20
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50 ~ 130				