ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8 МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель			MV8-252WV2GN1 (MA)	MV8-280WV2GN1 (MA)	MV8-335WV2GN1 (MA)	MV8-400WV2GN1 (MA)	MV8-450WV2GN1 (MA)	MV8-500WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
	Нагрев		27.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.29	6.59	8.15	9.80	11.39	12.72
	EER	Вт/Вт	4.76	4.25	4.11	4.08	3.95	3.93
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.27	6.44	8.31	10.23	11.47	13.46
	COP	Вт/Вт	5.12	4.89	4.51	4.40	4.36	4.16
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter					
	Количество		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	$м^3/ч$	12600		13500	15600		16500
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59		60	61
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	7			8		8.4
Размер	Ш х В х Г	мм	940x1760x825					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1010x1945x890					
Вес нетто		кг	195			218		
Вес брутто			213			236		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)			15.9 (5/8)		
	Газовая труба		25.4 (1)			28.6 (1'1/8)		
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
	Нагрев		-30 ~ +30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26	29
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

*данные в таблицах получены при условиях указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.