ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8-i ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель			MV8i-252WV2GN1 (MA)	MV8i-280WV2GN1 (MA)	MV8i-335WV2GN1 (MA)	MV8i-400WV2GN1 (MA)	MV8i-450WV2GN1 (MA)	MV8i-500WV2GN1 (MA)
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
	Нагрев		27.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.48	6.91	8.46	10.44	12.16	13.81
	EER	Вт/Вт	4.60	4.05	3.96	3.83	3.70	3.62
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.56	6.88	8.87	11.17	12.59	14.43
	COP	Вт/Вт	4.86	4.58	4.23	4.03	3.97	3.88
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter					
	Количество		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC					
	Количество		1					
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-20 (стандарт) / 20-120 (опция)					
	Расход воздуха	м³/ч	12600		13500	15600		16500
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59		60	61
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	7			8		8.4
Размер	Ш x В x Г	мм	940x1760x825					
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1010x1945x890					
Вес нетто		кг	195			198	218	
Вес брутто			213			216	236	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)				15.9 (3/8)	
	Газовая труба		25.4 (1)				28.6 (1'1/8)	
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55					
	Нагрев		-30 ~ +30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26	29
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 200***					

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении
***для работы с загрузкой 10-50% в режиме охлаждения и 30-50% в режиме обогрева необходимо подключение модуля MIA-RK.