ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8S МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель			MV8S-252WV2GN1	MV8S-280WV2GN1	MV8S-335WV2GN1	MV8S-400WV2GN1	MV8S-450WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5	40	45
	Нагрев		27	31.5	37.5	45	50
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415V/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.8	7.5	8.0	11.2	11.6
	EER	Вт/Вт	4.38	3.73	4.21	3.57	3.88
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.7	6.8	7.9	10.5	11.9
	COP	Вт/Вт	4.78	4.67	4.78	4.29	4.2
Компрессор	Тип		DC-inverter				
	Кол-во		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter				
	Количество		2				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)		0-35 (стандарт) / (35-80 опция)				
	Расход воздуха	м³/ч	11800	12500			18500
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	58	59	60
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	6.1		6.4	7.4	8
Размер	Ш x В x Г	мм	1130x1760x580				1250x1760x580
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1210x1916x597				1330x1916x597
Вес нетто		кг	177		180	182	208
Вес брутто			191		194	196	223
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12.7 (1/2)				15.9 (5/8)
	Газовая труба		25.4 (1)				28.6 (1'1/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55				
	Нагрев		-30 ~ +30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	19	23	26
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***				

Модель			MV8S-500WV2GN1	MV8S-560WV2GN1	MV8S-615WV2GN1	MV8S-670WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	50	56	61.5	67
	Нагрев		56.5	63	69	75
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3			
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	12.8	15.6	18.1	19.7
	EER	Вт/Вт	3.91	3.59	3.40	3.41
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	13.5	14.2	16.9	17.5
	COP	Вт/Вт	4.2	4.4	4.1	4.3
Компрессор	Тип		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter			
	Количество		2			
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	м³/ч	0-35 (стандарт) / (35-80 опция)			
	Расход воздуха	м³/ч	20000	18500	19000	
	Уровень звукового давления	дБ(А)	61		62	64
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	8	8.5		9.7
Размер	Ш x В x Г	мм	1250x1760x580			
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1330x1916x597			
Вес нетто		кг	208	228		233
Вес брутто			223	243		248
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15.9 (5/8)			
	Газовая труба		28.6 (1'1/8)			
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +55			
	Нагрев		-30 ~ +30			
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	33	36	39
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	10 - 130***			