УЛЬТРАТОНКИЕ КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

Проводной пду WDC3-86S

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1,8 до 7,1 кВт

Модель			MIH18Q1HN18(A)	MIH22Q1HN18(A)	MIH28Q1HN18(A)	MIH36Q1HN18(A)
Производительность	Охлаждение	кВт	1.8	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		2.2	2.6	3.2	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.015	0.019	0.027	0.029
Расход воздуха		м³/ч	200~300	250~400	350~550	
Уровень звукового давления		дБ(А)	23~28	25~32	25~33	28~36
Уровень шума			29~35	31~43	35~45	36~48
Размер	Ш х В х Г	мм	700x150x425		900x150x425	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		880x225x510		1080x225x510	
Вес нетто /брутто		кг	9.6 / 11.9		11.2 / 13.8	12.2 / 14.7
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			
	Газ		12.7 (1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	25			
Панель			T-MBQ1-01G		T-MBQ1-02G	
Размер	Ш х В х Г	мм	980x64x475		1180x64x475	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1070x100x560		1270x100x560	
Вес нетто /брутто		кг	2.4 / 4.4		3 / 5.2	

Модель			MIH45Q1HN18(A)	MIH56Q1HN18(A)	MIH71Q1HN18(A)
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		5	6.3	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.04	0.052
Расход воздуха		м³/ч	500~850	650~1000	750~1050
Уровень звукового давления		дБ(А)	32~39	36~45	40~47
Уровень шума			37~49	43~55	46~56
Размер	Ш х В х Г	мм	1200x150x425		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1280x225x510		
Вес нетто /брутто		кг	14.3 / 17.7	15.5 / 18.8	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		9.52 (3/8)
	Газ		12.7 (1/2)		15.9 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25		
Панель			T-MBQ1-03G		
Размер	Ш х В х Г	мм	1480x64x475		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1570x100x560		
Вес нетто /брутто		кг	3.8 / 6.5		

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении