УЛЬТРАТОНКИЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ (ИСПОЛНЕНИЕ ARC)





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1,5 до 11,2 кВт

Модель			MIH15 T3HN18	MIH22 T3HN18	MIH28 T3HN18	MIH36 T3HN18	MIH45 T3HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
	Нагрев		1.8	2.5	3.2	4.0	5.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.021	0.022	0.028	0.031	0.043
Расход воздуха		м³/ч	290~340	295~370	300~460	320~605	435~800
Внешнее статическое давление		Па	10 (10-50)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~27	22~28	22~30	25~30	26~33
Уровень шума			40~43.5	40~46	40~50.5	43~50.5	43~52
Размер	Ш x В x Г	мм	550x199x450			700x199x450	900x199x450
Размер в упаковке	Ш x В x Г		715x255x525			865x255x525	1065x255x525
Вес нетто /брутто		кг	11.5 / 13.5			13.0 / 15.5	16.5 / 19.5
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)				
	Газ		12.7 (1/2)				
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MIH56 T3HN18	MIH71 T3HN18	MIH80 T3HN18	MIH90 T3HN18	MIH112 T3HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2
	Нагрев		6.3	8.0	9.0	10.0	12.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.058	0.065	0.108		0.128
Расход воздуха		м³/ч	470~900	580~1145	960~1400		1080~1620
Внешнее статическое давление		Па	10 (10-50)		20 (10-80)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	27~36	29~37	30.5~36.5		31.5~39.5
Уровень шума			44~56	47~57	49.5~57		50.5~60.5
Размер	Ш x В x Г	мм	900x199x450	1100x199x450	1600x199x450		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1065x255x525	1300x255x525	1780x250x525		
Вес нетто /брутто		кг	16.5 / 19.5	20 / 23.5	28 / 32.5		
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)			
	Газ		12.7 (1/2)	15.9 (5/8)			
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении