СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1,5 до 16 кВт

Модель			MIH15 T2HN18	MIH22 T2HN18	MIH28 T2HN18	MIH36 T2HN18	MIH45 T2HN18	MIH56 T2HN18	MIH71 T2HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		1.8	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Потребляемая мощность		кВт	0.033	0.036	0.04	0.05	0.07		0.096
Расход воздуха		м³/ч	280~470	300~500	320~540	335~575	410~665	575~970	660~1150
Внешнее статическое давление		Па	30 (10-160)						
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~26.5			22~29	24~33	25~33	26~35
Уровень шума			37~46	38~47		39~50	41~53	43~55	45~58
Размер	Ш х В х Г	мм	600x245x750					800x245x750	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		765x305x890					965x305x890	
Вес нетто /брутто		кг	18.5 / 21				19.5 / 22	24 / 27.5	25 / 28.5
Хладагент			R410A						
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)						9.52 (3/8)
	Газ		12.7 (1/2)						15.9 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25						

Модель			MIH80 T2HN18	MIH90 T2HN18	MIH112 T2HN18	MIH125 T2HN18	MIH140 T2HN18	MIH160 T2HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	8.0	9.0	11.0	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.102	0.11	0.138	0.172	0.172	0.21
Расход воздуха		м³/ч	805~1355	835~1420	1150~1950	1300~2105	1300~2105	1400~2350
Внешнее статическое давление		Па	40 (10-160)			50 (10-160)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	28~37		28~39	29~40	29~40	31~42
Уровень шума			47~59	46~59	50~60	53~64	53~64	52~65
Размер	Ш х В х Г	мм	1050x245x750		1400x245x750			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1215x305x890		1565x305x890			
Вес нетто /брутто		кг	30 / 34	31 / 35	37 / 42	39 / 44		
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газ		15.9 (5/8)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении