КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ



Гарантия 3 года

От 5,6 до 56 кВт



УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B

Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Модель			MIH56 T1HN18	MIH71 T1HN18	MIH80 T1HN18	MIH90 T1HN18	MIH112 T1HN18	MIH125 T1HN18	MIH140 T1HN18	MIH160 T1HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.159			0.196	0.248	0.252	0.284	0.339
Расход воздуха		м³/ч	884~1360			975~1500	1391~2140	1398~2150	1560~2400	1690~2600
Внешнее статическое давление		Па	80 (0-250)					100 (0-250)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~39			31~40	32~41	33~41	34~43	35~44
Уровень шума			47~59			50~63	52~63	54~66	55~67	57~68
Размер	Ш х В х Г	мм	1050x299x750				1400x299x750			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1215x359x890				1565x359x890			
Вес нетто /брутто		кг	35 / 38.5				44.5 / 48.5	46.5 / 50.5		
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)						
	Газ		12.7 (1/2)	15.9 (5/8)						
	Дренажная труба (НД)	мм	25							

Модель			MIH200 T1HN18	MIH224 T1HN18	MIH252 T1HN18	MIH280 T1HN18	MIH335 T1HN18	MIH400 T1HN18	MIH450 T1HN18	MIH560 T1HN18
Производительность	Охлаждение	кВт	20.0	22.4	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	56.0
	Нагрев		22.5	25.0	26.0	31.5	38.0	45.0	56.0	63.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.78				0.81	1.85		2.03
Расход воздуха		м³/ч	2820~4700					4500~7500		5040~8400
Внешнее статическое давление		Па	200 (0-400)					300 (0-400)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~51				43~52	48~58		49~59
Уровень шума			62~74				61~74	67~79		69~81
Размер	Ш х В х Г	мм	1300x580x900					1850x580x900		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1530x730x1060					2080x730x1060		
Вес нетто /брутто		кг	125 / 150				128 / 153	166 / 204		170 / 208
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)			15.9 (5/8)		
	Газ		19.05 (3/4)		22.23 (7/8)		25.4 (1)	28.57 (1'1/8)		
	Дренажная труба (НД)	мм	25							

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении